

usr_04.txt Per Vim version 8.1. Ultima modifica: 2014 Nov 21

VIM USER MANUAL - di Bram Moolenaar
Traduzione di questo capitolo: Bartolomeo Ravera

Fare piccole modifiche

Questo capitolo mostra diversi modi di effettuare correzioni e spostare il testo. Vi insegnerà i tre metodi di base per modificare il testo: operatore-movimento, modo Visual e oggetti di testo.

04.1	Operatori e spostamenti
04.2	Cambiare il testo
04.3	Ripetere una modifica
04.4	Modo Visual
04.5	Muovere il testo
04.6	Copiare il testo
04.7	Usare la clipboard
04.8	Oggetti di testo
04.9	Modo Replace
04.10	Conclusioni

Capitolo seguente:	usr_05.txt	Configurazioni personali
Capitolo precedente:	usr_03.txt	Muoversi nel file
Indice:	usr_toc.txt	

04.1 Operatori e spostamenti

Nel capitolo 2 avete imparato il comando "x" per cancellare un singolo carattere. E usando un contatore: "4x" cancella quattro caratteri.

Il comando "dw" cancella una parola. Potete ricordare il comando "w" come il comando di movimento di una parola. In effetti, il comando "d" può essere seguito da ogni comando di movimento, e cancella dalla posizione attuale fino a quella in cui il cursore viene spostato.

Il comando "4w", per esempio, muove il cursore di 4 parole. Il comando "d4w" cancella quattro parole.

```
To err is human. To really foul up you need a computer. ~
----->
                d4w
```

```
To err is human. you need a computer. ~
```

Vim cancella solamente dalla posizione successiva a quella da cui si trova il cursore. Questo perché Vim sa che probabilmente non volete cancellare il primo carattere di una parola. Se usate il comando "e" per muovervi alla fine di una parola, Vim penserà che vogliate includere l'ultimo carattere:

Vim cancella soltanto sopra la posizione su cui il movimento porta il cursore. Ciò avviene perché Vim sa che voi probabilmente non intendete cancellare il primo carattere di una parola. Usando il comando "e" per muovere il cursore alla fine di una parola, Vim immagina che vogliate includere l'ultimo carattere:

```
To err is human. you need a computer. ~
----->
                d2e
```

```
To err is human. a computer. ~
```

Se il carattere che sta sotto il cursore viene incluso o no, dipende dal comando usato per muovervi verso tale carattere. Il manuale di riferimento lo chiama comando "esclusivo" quando il carattere non è incluso, e "inclusivo" quando lo è.

Il comando "\$" sposta il cursore alla fine della linea. Il comando "d\$" cancella dalla posizione del cursore sino alla fine della linea. Questo è un movimento inclusivo, quindi l'ultimo carattere della linea è incluso nell'operazione di cancellazione:

```
To err is human. a computer. ~
```

```
----->
      d$
```

To err is human ~

C'è uno schema qui: operatore-movimento. Voi prima scrivete un comando operatore. Per esempio, "d" è l'operatore di cancellazione. Allora voi scrivete un comando di movimento, come "4l" o "w". Così potete operare su qualsiasi testo su cui possiate spostarvi.

```
=====
*04.2* Cambiare il testo
```

Un altro operatore è "c", cambio. Questo agisce come l'operatore "d", ad eccezione del fatto che vi lascia nel modo Insert.

Per esempio, "cw" cambia una parola. O più precisamente, cancella una parola e vi pone in modo Insert.

```
To err is human ~
----->
      c2wbe<Esc>
```

To be human ~

Questo "c2wbe<Esc>" è composto da queste parti:

c	l'operatore di cambio
2w	sposta avanti di due parole (vengono cancellate e parte il modo Insert)
be	inserisce questo testo
<Esc>	torna in modo Normal

Avrete notato qualcosa di strano: lo spazio prima di "human" non è stato cancellato. C'è una frase celebre che dice che per ogni problema esiste una risposta semplice, chiara e sbagliata. È questo il caso anche per l'esempio visto qui, relativo al comando "cw". L'operatore c lavora esattamente come l'operatore d, con un'unica eccezione: "cw". Quest'ultimo lavora come "ce", che cambia fino alla fine di una parola. Quindi lo spazio dopo la parola non è incluso. Questa è una eccezione che risale al vecchio Vi. Poiché molte persone ci si sono ormai abituate questa incoerenza è rimasta in Vim.

ULTERIORI MODIFICHE

Come "dd" cancella un'intera linea, "cc" cambia un'intera linea. Questo comando conserva il rientro esistente (aggiungendo spazi bianchi).

Esattamente come "d\$" cancella fino alla fine della linea, "c\$" sostituisce fino alla fine della linea. È come scrivere "d\$" per cancellare il testo e poi usare "a" per dare inizio al modo Insert ed aggiungere nuovo testo.

SCORCIATOIE

Alcuni comandi operatore-movimento sono di così frequente uso che sono stati attribuiti loro comandi di una sola lettera:

x	equivale a	dl	(cancella il carattere sotto il cursore)
X	equivale a	dh	(cancella il carattere a sinistra del cursore)
D	equivale a	d\$	(cancella i caratteri sino alla fine della linea)
C	equivale a	c\$	(sostituisce sino alla fine della linea)
s	equivale a	cl	(sostituisce un solo carattere)
S	equivale a	cc	(sostituisce un'intera linea)

DOVE POSIZIONARE IL CONTATORE

I comandi "3dw" e "d3w" cancellano tre parole. Cercando il pelo nell'uovo, il primo comando, "3dw" cancella una parola tre volte; il comando "d3w" cancella tre parole una volta sola. In pratica, non vi è differenza. Potete addirittura utilizzare due contatori. Per esempio, "3w2d" cancella due parole, ripetendo l'azione tre volte, per un totale di sei parole.

SOSTITUIRE UN CARATTERE

Il comando "r" non è un operatore. Questo attende che digitiate un carattere, per rimpiazzare con questo il carattere sotto il cursore. Potete ottenere lo stesso risultato con "cl" o con il comando "s", ma con "r" non dovete premere <Esc> per uscire dal modo Insert.

```
there is somerhing grong here ~
rT          rt      rw

There is something wrong here ~
```

Usando un contatore con "r", molti caratteri saranno rimpiazzati con lo stesso carattere. Ad esempio:

```
There is something wrong here ~
5rx

There is something xxxxx here ~
```

Per sostituire un carattere con un'interruzione di linea, usate "r<Enter>". Ciò cancella un solo carattere ed inserisce una interruzione di linea. Usando un conto qui solo relativo al numero di caratteri cancellati: "4r<Enter>" sostituisce quattro caratteri con una interruzione di linea.

04.3 Ripetere una modifica

Il comando "." è uno dei più semplici ma potenti comandi in Vim. Tale comando ripete l'ultima modifica. Ad esempio, supponete di star lavorando su un file HTML e di voler cancellare tutte le etichette . Posizionate il cursore sul primo < e cancellate con il comando "df>". Poi spostatevi su < del prossimo e cancellatelo usando il comando ".". Il comando "." esegue l'ultimo comando di modifica (in questo caso, "df>"). Per cancellare un'altra etichetta, posizionate il cursore su < e usate il comando ".".

```
                                To <B>generate</B> a table of <B>contents ~
f<   trovate il primo <      --->
df>  cancellate fino a >      -->
f<   trovate l'altro <      ----->
.    ripetere df>              --->
f<   trovate l'altro <      ----->
.    ripetere df>              -->
```

Il comando "." funziona per tutte le modifiche effettuate, ad eccezione di "u" (undo), CTRL-R (redo) e dei comandi che iniziano con i due punti (:).

Un altro esempio: si vuole sostituire la parola "quattro" con "cinque". "quattro" appare diverse volte nel vostro testo. Potete fare ciò più velocemente con questa sequenza di comandi:

```
/quattro<Enter> trova la prima stringa "quattro"
cwcinque<Esc>   cambia la parola in "cinque"
n               trova il prossimo "quattro"
.               ripete il cambiamento in "cinque"
n               trova il prossimo "quattro"
.               ripete il cambiamento
etc.
```

04.4 Modo Visual

Per cancellare voci semplici le sostituzioni degli operatori di movimento funzionano abbastanza bene. Ma spesso non è così semplice decidere quale comando vi sposti sul testo che volete cambiare. In questo caso potete usare il modo Visual.

Accedete al modo Visual premendo "v". Muovete il cursore sul testo su cui volete lavorare. Mentre fate ciò, il testo viene evidenziato. Infine digitate il comando operatore.

Per esempio, per cancellare dal mezzo di una parola al mezzo di un'altra

parola:

```

This is an examination sample of Visual mode ~
----->
      velllld

```

```

This is an example of Visual mode ~

```

Facendo questo, non dovreste conoscere esattamente quante volte digitare "l" per portarvi sulla giusta posizione. Potete immediatamente vedere la porzione di testo che sarà cancellata quando premerete "d".

Se ad un certo punto dovreste decidere di non modificare il testo evidenziato, basterà premere <Esc> e il modo Visual sarà concluso senza nessun cambiamento.

SELEZIONE DI LINEE

Se volete lavorare su un'intera linea, usate "V" per attivare il modo Visual. Potete vedere come l'intera linea venga evidenziata, senza che il cursore sia mosso. Muovendovi verso destra o sinistra nulla cambia. Quando vi spostate nella riga in alto o in basso, la selezione si estende alle linee interessate, nella loro interezza.

Per esempio, selezionate tre linee con "Vjj":

```

linee selezionate >>  +-----+
                    | text more text |
                    | more text more text |
                    | text text text |
                    | text more |
                    | more text more |
                    +-----+
                    |
                    | Vjj
                    |

```

SELEZIONE DI BLOCCHI

Se volete lavorare su un blocco rettangolare di caratteri, usate CTRL-V per attivare il modo Visual. Ciò è veramente utile quando si lavora con delle tabelle.

name	Q1	Q2	Q3
pierre	123	455	234
john	0	90	39
steve	392	63	334

Per cancellare la colonna "Q2" posta in mezzo, spostate il cursore sulla "Q" di "Q2". Premete CTRL-V per attivare modo Visual con modalità a blocco. Ora spostate il cursore tre linee in basso con "3j" e poi sulla prossima parola con "w". Potete vedere che viene incluso anche il primo carattere dell'ultima colonna. Per escluderlo, usate "h". Ora premete "d" e la colonna in mezzo è a posto.

ANDARE DALL'ALTRO LATO

Se avete già selezionato del testo in modo Visual, e vi accorgete di dover fare un cambiamento dall'altra parte della selezione, usate il comando "o" (Suggerimento: "o" sta per "other", in inglese "altra" parte). Il cursore si posizionerà dall'altra parte, e potrete muovere il cursore per cambiare dove la selezione inizia. Premendo "o" nuovamente, sarete portati dall'altra parte.

Quando usate la selezione con modalità a blocchi, avete quattro angoli. "o" minuscolo vi porta sull'angolo opposto, in diagonale. Per spostarvi sull'altro angolo sulla stessa linea, si usa "O" maiuscolo.

Nota: "o" e "O" in modo Visual si comportano in modo differente dal modo Normal, nel quale aprono una nuova linea sotto o sopra il cursore.

04.5 Muovere il testo

Quando cancellate qualcosa con "d", "x" o un altro comando, il testo viene

memorizzato. Potete incollarlo nuovamente usando il comando "p". (Vim chiama ciò "put" [mettili]).

Osservate come questo funziona. Prima potete cancellare un'intera linea, posizionando il cursore sulla linea che volete cancellare e digitando "dd", Ora spostate il cursore nella posizione dove volete incollare la linea e usate il comando "p" (put). La linea verrà inserita sulla linea sotto il cursore.

```
una linea      una linea      una linea
linea 2      dd   linea 3      p   linea 3
linea 3                                linea 2
```

Poiché avete cancellato un'intera linea, il comando "p" ha posizionato la linea di testo sotto il cursore. Se cancellate parte di una linea (una parola, per esempio), il comando "p" la incollerà esattamente dopo il cursore.

```
Some more boring try text to out commands. ~
----->
dw

Some more boring text to out commands. ~
----->
welp

Some more boring text to try out commands. ~
```

ALTRO SULL'INCOLLAGGIO

Il comando "P" incolla il testo come "p", ma prima del cursore. Quando avrete cancellato un'intera linea con "dd", "P" la incollerà prima del cursore. Quando avrete cancellato una parola con "dw", "P" la incollerà proprio prima del cursore.

Potete ripetere l'incollatura quante volte volete. Verrà usato sempre lo stesso testo.

Potete usare un contatore con "p" e "P". Il testo sarà ripetuto tante volte quante ne sono state specificate con il contatore. Così, "dd" e poi "3p" incolla tre copie della stessa linea cancellata.

SCAMBIARE DUE CARATTERI

Capita spesso che mentre si digita, le dita corrano più velocemente del cervello (o viceversa...). Il risultato è una cosa simile a questa: "teh" invece di "the". Vim rende più facile correggere questo tipo di problema. Posizionate il cursore sulla "e" di "teh" ed eseguite il comando "xp". Questo lavora in questo modo: "x" cancella il carattere e lo pone in un registro. "p" incolla il testo dopo il cursore, che è dopo la "h".

```
teh      th      the ~
x        p
```

04.6 Copiare il testo

Per copiare del testo da un posto ad un altro, potete cancellarlo, usare "u" per annullare la cancellazione e poi usare "p" per incollarlo dove si vuole. C'è un metodo più semplice: usare lo "yank" (in inglese: "strappare"). L'operatore "y" copia il testo in un registro. Poi, il comando "p" può essere usato per incollarlo.

"Strappare" è solo un sinonimo che Vim usa al posto di "copiare". Questo perché la lettera "c" era già stata usata per l'operatore di cambiamento, mentre la lettera "y" era ancora disponibile. Chiamando questo operatore "yank", è più facile ricordare l'uso del tasto "y".

Poiché "y" è un operatore, si usa "yw" per copiare una parola. Come al solito, è possibile usare un contatore. Per copiare due parole, usate "y2w". Per esempio:

```
let sqr = LongVariable * ~
----->
y2w
```

```

let sqr = LongVariable * ~
                    p

let sqr = LongVariable * LongVariable ~

```

Notate che "yw" include lo spazio bianco dopo una parola. Se non desiderate ciò, usate "ye".

Il comando "yy" copia un'intera linea, come "dd" cancella un'intera linea. Contrariamente alle aspettative, mentre "D" cancella dal cursore fino alla fine della linea, "Y" funziona come "yy", cioè copia l'intera linea.

```

a text line  yy      a text line      a text line
line 2      line 2      p      line 2
last line   last line   a text line
                        last line

```

04.7 Usare la clipboard

Se state usando la versione GUI di Vim (gvim), potete trovare la voce "Copia" nel menù "Edit". Prima selezionate del testo in modo Visual, poi usate l'elemento di menù Modifica/Copia. Il testo selezionato è ora stato copiato nella clipboard (clipboard=parte della memoria in cui è temporaneamente memorizzato un testo - NdT). Potete incollare il testo in altri programmi. Ovviamente, anche nello stesso Vim.

Se avete copiato, da un'altra applicazione, del testo nella clipboard, potete incollarlo in Vim con l'elemento di menù Modifica/Incolla. Questo funziona sia in modo Normal che in modo Insert. In modo Visual il testo selezionato è sostituito con il testo incollato.

La voce "Taglia" del menù cancella il testo prima di porlo nella clipboard. Le voci "Copia", "Taglia" e "Incolla" sono anche disponibili nel menù a discesa.

Se il vostro Vim ha una barra degli strumenti, potete trovare queste voci anche lì.

Se non state usando la GUI, oppure se non vi piace usare il menù, dovete utilizzare un altro metodo. Usate i soliti comandi "y" (yank) e "p" (put), ma premettete loro "*" (virgolette asterisco). Per copiare una linea nella clipboard: >

```
"*yy
```

Per trasferire del testo dalla clipboard di nuovo nel testo: >

```
"*p
```

Ciò funziona solo per le versioni di Vim che includono il supporto per la clipboard. Potete trovare maggiori informazioni sulla clipboard nella sezione |09.3| e qui: |clipboard|.

04.8 Oggetti di testo

Se il cursore è a metà di una parola che volete cancellare, dovete tornare indietro all'inizio di questa parola prima di usare il comando "dw". Esiste un modo più rapido: "daw".

```

this is some example text. ~
      daw

this is some text. ~

```

La "d" di "daw" è l'operatore di cancellazione. "aw" è un oggetto di testo. Suggerimento: "aw" ricorda "A Word", cioè "Una Parola" in inglese. Per la precisione, viene cancellato anche lo spazio bianco che segue la parola (o lo spazio bianco prima della parola se ci si trova alla fine della riga).

L'uso degli oggetti di testo rappresenta un terzo modo per effettuare dei

cambiamenti in Vim. C'erano già operatore-movimento e modo Visual; ora si aggiunge alla nostra lista anche l'operatore-oggetti di testo.

È molto simile all'operatore-movimento, ma invece di operare sul testo fra la posizione del cursore prima e dopo il comando di spostamento, l'oggetto di testo è usato come un blocco. Non importa dove si trova il cursore all'interno dell'oggetto.

Per modificare un'intera frase, usate "cis". Considerate questo testo:

```
Hello there. This ~
is an example. Just ~
some text. ~
```

Spostatevi all'inizio della seconda linea, su "is an". Ora usate "cis":

```
Hello there. Just ~
some text. ~
```

Il cursore è posizionato fra gli spazi bianchi nella prima linea. Ora digitate la nuova frase "Another line.":

```
Hello there. Another line. Just ~
some text. ~
```

"cis" è composto dall'operatore "c" (change) e dall'oggetto di testo "is". Questo sta per "Inner Sentence", ovvero "Frase interna", "Frase in cui è il cursore". Esiste anche l'oggetto "as" ("A Sentence", "una frase"). La differenza consiste nel fatto che "as" include lo spazio bianco dopo la frase, mentre "is" non lo fa. Se volete cancellare una frase, e contemporaneamente desiderate cancellare lo spazio bianco, quindi usate "das". Se volete digitare del nuovo testo, lo spazio bianco può rimanere, quindi usate "cis".

Potete usare oggetti di testo anche in modo Visual. L'oggetto di testo sarà incluso nella selezione Visuale. Il modo Visual continuerà a permanere, cosicché potete fare questa operazione diverse volte. Per esempio, date inizio al modo Visual con "v" e selezionate una frase con "as". Ora potete ripetere "as" per includere altre frasi. Infine, usate un operatore per fare ciò che desiderate con le frasi selezionate.

Potete trovare una lunga lista di oggetti di testo qui: [|text-objects|](#).

=====

04.9 Modo Replace

Il comando "R" fa entrare Vim in modo Replace. In questa modalità, ogni carattere digitato sostituisce quello sotto il cursore. Questo comportamento permane fino a che non si digita <Esc>.

In questo esempio, date inizio al modo Replace sulla prima "t" di "testo":

```
This is text. ~
Rinteresting.<Esc>
This is interesting. ~
```

Avrete notato come questo comando abbia sostituito 5 caratteri nella linea con altri dodici. Il comando "R" estende automaticamente la lunghezza della linea se questa è troppo corta per contenere i caratteri da sostituire. Non prosegue sulla linea successiva.

Potete passare alternativamente fra modo Insert e modo Replace con il tasto <Insert>.

Quando usate <BS> (backspace) per fare delle correzioni, potete notare come venga nuovamente immesso sulla riga il vecchio testo. Ciò funziona come un comando "undo" ("annulla") per l'ultimo carattere digitato.

=====

04.10 Conclusioni

Gli operatori, i comandi di movimento e gli oggetti di testo vi offrono la possibilità di creare molte combinazioni. Ora che conoscete il loro modo di funzionare, potete usare N operatori combinati con M comandi di movimento

per ottenere N * M comandi!

Potete trovare una lista di operatori qui: [|operator|](#).

Per esempio, ci sono molti altri modi per cancellare porzioni di testo. La lista seguente ne illustra alcuni fra i più comuni:

x	cancella il carattere sotto il cursore (abbreviazione per "dl")
X	cancella il carattere prima del cursore (abbreviazione per "dh")
D	cancella dal cursore alla fine della linea (abbreviazione per "d\$")
dw	cancella dal cursore all'inizio della prossima parola
db	cancella dal cursore al precedente inizio di parola.
diw	cancella la parola sotto il cursore (esclusi gli spazi bianchi)
daw	cancella la parola sotto il cursore (inclusi gli spazi bianchi)
dG	cancella fino alla fine del file
dgg	cancella fino all'inizio del file

Usando "c" invece di "d", i comandi precedenti diventeranno comandi di cambiamento. E così via.

Ci sono poi alcuni altri comandi usati comunemente, che non è possibile inserire da nessun'altra parte:

~	Cambia da maiuscolo a minuscolo (e viceversa) il carattere sotto il cursore, e sposta il cursore al prossimo carattere. Questo non è un operatore (a meno che non sia impostato 'tildeop'), quindi non è possibile usarlo in combinazione con un comando di movimento. Funziona in modo Visual e in quel caso modifica il maiuscolo/minuscolo per tutto il testo selezionato.
I	Avvia il modo Insert dopo aver spostato il cursore al primo carattere non-blank nella linea.
A	Avvia il modo Insert dopo aver spostato il cursore alla fine della linea.

=====

Capitolo seguente: [|usr_05.txt|](#) Configurazioni personali

Copyright: vedere [|manual-copyright|](#) vim:tw=78:ts=8:ft=help:norl:

Per segnalazioni scrivere a vimdoc.it at gmail dot com
oppure ad Antonio Colombo azcl00 at gmail dot com