

usr_41.txt Per Vim version 8.1. Ultima modifica: 2019 Nov 21

VIM USER MANUAL - di Bram Moolenaar
Traduzione di questo capitolo: Antonio Colombo

Preparare uno script Vim

Il linguaggio script di Vim è usato per il file di inizializzazione vimrc, nei file di sintassi, e molto altro. Questo capitolo spiega gli elementi che possono venir usati in uno script di Vim. Ce ne sono molti, così questo capitolo è lungo.

41.1	Introduzione
41.2	Variabili
41.3	Espressioni
41.4	Condizioni
41.5	Esecuzione di una espressione
41.6	Utilizzo funzioni
41.7	Definizione funzioni
41.8	Liste e Dizionari
41.9	Eccezioni
41.10	Osservazioni varie
41.11	Scrivere un plugin
41.12	Scrivere un plugin per un tipo_file
41.13	Scrivere un plugin per un compilatore
41.14	Scrivere un plugin veloce a caricarsi
41.15	Scrivere librerie di script
41.16	Distribuzione di script Vim

Capitolo seguente:	usr_42.txt	Aggiungere nuovi menù
Capitolo precedente:	usr_40.txt	Definire nuovi comandi
Indice:	usr_toc.txt	

=====

41.1 Introduzione *vim-script-intro* *script*

Il vostro primo incontro con gli script di Vim è il file vimrc. Vim lo legge all'avvio e ne esegue i comandi. Potete impostare delle opzioni con il valore che preferite, ed usare al suo interno ogni comando che cominci per ":" (questi comandi sono talora designati come comandi Ex o comandi della linea di comando).

Anche i file di sintassi sono degli script Vim. E lo sono pure i file che impostano opzioni per uno specifico tipo di file. Una macro complessa può essere definita da un file script di Vim separato. Potete pensare ad altri usi voi stessi.

Partiamo da un semplice esempio: >

```
:let i = 1
:while i < 5
:  echo "il contatore è" i
:  let i += 1
:endwhile
```

<

Nota:

I ":" non sono obbligatori in questo caso. Vanno necessariamente usati solo se immettete un comando direttamente. In un file di script Vim possono essere omessi. Noi li useremo comunque, per sottolineare che questi sono comandi coi ":" e per distinguerli dai comandi che si danno in modo Normal.

Nota:

Potete provare gli esempi copiando (comando yank) le linee da questo testo ed eseguendole con :@"

L'output dell'esempio precedente è:

```
il contatore è 1 ~
il contatore è 2 ~
il contatore è 3 ~
il contatore è 4 ~
```

Nella prima linea, Il comando ":let" assegna un valore a una variabile. La

forma generale è: >

```
:let {variabile} = {espressione}
```

In questo caso il nome della variabile è "i" e l'espressione è un valore semplice, il numero 1.

Il comando ":while" inizia un ciclo. In forma generale: >

```
:while {condizione}
: {comandi}
:endwhile
```

I comandi fino ad ":endwhile" che chiude il ciclo sono eseguiti finché la condizione rimane verificata. La condizione qui usata è l'espressione "i < 5". Questa espressione è vera finché la variabile i assume valori inferiori a 5.

Nota:

Se scriveste un ciclo che duri più del previsto, potete interromperlo premendo CTRL-C (CTRL-Break in ambiente MS-Windows).

Il comando ":echo" visualizza gli argomenti che gli vengono passati. In questo caso la stringa di caratteri "il contatore è" ed il valore della variabile i. Poiché i vale 1, visualizzerà:

```
il contatore è 1 ~
```

Poi c'è il comando ":let i += 1". È equivalente ad usare ":let i = i+1". Questo aggiunge 1 alla variabile i ed assegna il nuovo valore alla variabile stessa.

L'esempio è stato dato per spiegare i comandi, ma se voleste davvero eseguire un simile ciclo, lo si può scrivere in maniera molto più concisa: >

```
:for i in range(1, 4)
: echo "il contatore è" i
:endfor
```

Il funzionamento di |:for| e |range()| verrà spiegato più oltre. Seguite i puntatori se siete impazienti.

QUATTRO TIPI DI NUMERI

I numeri possono essere decimali, esadecimali, ottali o binari. Un numero esadecimale inizia con "0x" o con "0X". Ad esempio "0x1f" è il numero decimale 31. Un numero ottale inizia con uno 0. "017" è il numero decimale 15. Un numero binario inizia con "0b" o "0B". Per esempio "0b101" è il numero decimale 5. Attenzione: non mettere uno zero davanti ad un numero decimale, verrebbe interpretato come un numero ottale!

Il comando ":echo" stampa sempre numeri decimali. Ad es.: >

```
:echo 0x7f 036
< 127 30 ~
```

Un numero diventa negativo quando è preceduto da un segno "-". Questo vale anche per numeri esadecimali, ottali e binari. Un segno "-" è usato anche per indicare una sottrazione. Confrontate questo esempio con il precedente: >

```
:echo 0x7f -036
< 97 ~
```

Gli spazi bianchi in una espressione vengono ignorati. Comunque se ne raccomanda l'uso per separare gli elementi e rendere l'espressione di più facile lettura. Per esempio, per evitare nell'esempio la confusione con un numero negativo, mettete un spazio fra il segno "-" e il numero che lo segue: >

```
:echo 0x7f - 036
```

41.2 Variabili

Un nome di variabile è composto di lettere ASCII, cifre ed il carattere "_".

Il primo carattere del nome non può essere un numero. Nomi validi di variabile sono:

```
contatore
_aap3
nome_molto_lungo_di_variabile_con_sottolineature
LunghezzaFunz
LUNGHEZZA
```

Nomi di variabile non validi sono "pippo+pluto" e "6var".

Queste variabili sono globali [valgono per tutti i buffer di una sessione Vim - NdT]. Per vedere una lista di tutte le variabili correntemente definite usate questo comando: >

```
:let
```

Potete usare variabili globali in qualsiasi posto. Questo implica anche che quando la variabile "contatore" è usata in un file di script, potrebbe anche essere usata in un altro file. Questo porta quanto meno a confusione, od al peggio crea problemi veri. Per evitarli, potete usare una variabile locale per un file di script, mettendogli come prefisso "s:". Ad esempio, uno script contiene questi comandi: >

```
:let s:contatore = 1
:while s:contatore < 5
:  source altro.vim
:  let s:contatore += 1
:endwhile
```

Poiché "s:contatore" vale solo per questo script, potete essere certi del fatto che lo script "altro.vim" non ne cambierà il valore. Se "altro.vim" usa una variabile "s:contatore", si tratterà di una copia diversa, propria di quello script. Per saperne di più sulle variabili locali ad uno script si veda: [|script-variable|](#).

Ci sono ulteriori tipi di variabili, si veda [|internal-variables|](#). Quelle usate più spesso sono:

b:name	variabile locale propria di un buffer
w:name	variabile locale propria di una finestra (window)
g:name	variabile globale (anche in una funzione)
v:name	variabile predefinita da Vim

ANNULLARE VARIABILI

Le variabili occupano memoria e vengono visualizzate nell'output del comando ":let". Per cancellare una variabile usate il comando ":unlet". Ad es.: >

```
:unlet s:contatore
```

Questo cancella la variabile di script locale "s:contatore" e libera la memoria che essa occupava. Se non siete sicuri dell'esistenza della variabile, e non volete vedere un messaggio di errore nel caso la variabile non esista, aggiungete al comando il "!" >

```
:unlet! s:contatore
```

Quando uno script Vim termina, le variabili locali che ha usato non saranno annullate automaticamente. La prossima volta che lo script verrà eseguito, potrà ancora usare il vecchio valore della variabile. Ad es.: >

```
:if !exists("s:contatore_chiamate")
:  let s:contatore_chiamate = 0
:endif
:let s:contatore_chiamate = s:contatore_chiamate + 1
:echo "Chiamato" s:contatore_chiamate "volte"
```

La funzione "exists()" controlla l'esistenza di una variabile. Il suo argomento è il nome della variabile di cui volete controllare l'esistenza. Non la variabile in sé! Se scriveste: >

```
:if !exists(s:contatore_chiamate)
```

Allora il valore di `s:contatore_chiamate` sarebbe usato come nome della variabile la cui esistenza viene controllata da `exists()`. Questo non è ciò che volete.

Il punto esclamativo `!` nega un valore. Quando il valore della funzione era "vero" (true) diventa "falso" (false). Quando era "falso" diventa "vero". Potete leggerlo come la parola "non" (not). Ossia `"if !exists()"` si può leggere come `"if not exists()"`, ovvero "se è falso il valore ritornato da `exists()`".

Vim considera "vero" qualsiasi valore diverso da zero. Zero è falso.

Nota:

Vim automaticamente converte una stringa in un numero quando sta cercando un numero. Usando una stringa che non comincia con un numero, il numero risultante è zero. Guardando l'esempio seguente: >

```
:if "vero"
```

```
<      Il "vero" verrà interpretato come uno zero, ossia come falso!
```

STRINGHE VARIABILI E COSTANTI

Finora alle variabili sono stati assegnati solo valori numerici. Si possono usare come valori anche stringhe di caratteri. Numeri e stringhe sono i tipi fondamentali di costanti che Vim consente. Il tipo della variabile è dinamico, viene impostato ogni volta che si assegna un valore alla variabile stessa con `":let:"`. Per ulteriori informazioni sul tipo di variabile vedere [|41.8|](#).

Per assegnare il valore di una stringa ad una variabile, dovete usare una costante di tipo stringa. Ne esistono due tipi. La prima è una stringa di caratteri, racchiusa in doppi apici: >

```
:let nome = "pietro"
```

```
:echo nome
```

```
<      pietro ~
```

Se volete inserire un doppio apice all'interno della vostra stringa, metteteci davanti un `"\"` (backslash, barra retroversa). >

```
:let nome = "\"pietro\""
```

```
:echo nome
```

```
<      "pietro" ~
```

Per evitare di usare `"\"`, potete racchiudere la stringa fra apici: >

```
:let nome = '"pietro"'
```

```
:echo nome
```

```
<      "pietro" ~
```

All'interno di una stringa racchiusa fra apici singoli, tutti i caratteri restano invariati. Solo l'apice singolo stesso è speciale: ne dovete inserire due per ottenerne uno. Un `"\"` viene anch'esso preso alla lettera, così non lo potete usare per cambiare il significato del carattere che lo segue.

Nelle stringhe racchiuse fra doppi apici è possibile usare i caratteri speciali. Eccone qualcuno utile:

<code>\t</code>	<code><Tab></code>	tabulatore
<code>\n</code>	<code><NL></code>	a capo
<code>\r</code>	<code><CR></code>	<Invio>
<code>\e</code>	<code><Esc></code>	escape
<code>\b</code>	<code><BS></code>	"cancella un carattere"
<code>\"</code>	<code>"</code>	doppi apici
<code>\\</code>	<code>\</code>	barra retroversa (backslash)
<code>\<Esc></code>	<code><Esc></code>	escape (forma alternativa)
<code>\<C-W></code>	<code>CTRL-W</code>	carattere "iniziale" per spostarsi tra finestre

Gli ultimi due sono solo a titolo di esempio. La forma `"\<nome_car>"` si può usare per inserire il carattere speciale "nome_car".

Si veda [|expr-quote|](#) per la lista completa degli elementi speciali di una stringa.

41.3 Espressioni

Vim ha un modo ricco ma semplice per gestire le espressioni. Potete leggere qui la definizione: [|expression-syntax|](#). Qui mostreremo gli elementi più comuni.

I numeri, le stringhe e le variabili citate, sono già espressioni. Così ovunque ci si aspetti un'espressione, potete usare un numero, una stringa od una variabile. Altri elementi fondamentali in una espressione sono:

\$NOME	variabile d'ambiente
&nome	opzione
@r	registro

Esempio: >

```
:echo "Il valore di 'tabstop' è" &ts
:echo "La tua home directory [Unix] è" $HOME
:if @a > 5
```

La forma &nome si può usare per salvare il valore di una opzione, impostare l'opzione a un nuovo valore, fare qualcosa, e ripristinare il valore precedente. >

```
:let salva = &ic
:set noic
:/L'Inizio/, $delete
:let &ic = save_ic
```

Questo serve ad essere certi che l'espressione "L'Inizio" sia usata con l'opzione 'ignorecase' non impostata. Alla fine, prende il valore che l'utente aveva impostato. (Un altro modo di fare lo stesso potrebbe essere l'aggiunta di "\C" all'espressione da ricercare, vedere `|/\c|`.)

OPERAZIONI MATEMATICHE

Diventa più interessante se combiniamo questi elementi fondamentali. Cominciamo con le operazioni matematiche.

a + b	addizione
a - b	sottrazione
a * b	moltiplicazione
a / b	divisione
a % b	modulo (resto della divisione)

Valgono le solite regole di precedenza. Ad es.: >

```
:echo 10 + 5 * 2
< 20 ~
```

Il raggruppamento viene fatto usando parentesi. Niente sorprese qui. Ad es.: >

```
:echo (10 + 5) * 2
< 30 ~
```

Le stringhe si possono riunire con ".". Ad es.: >

```
:echo "foo" . "bar"
< foobar ~
```

Quando si danno più argomenti al comando ":echo", questi vengono separati tra loro con uno spazio. Nell'esempio l'argomento è una singola espressione, così non viene inserito alcuno spazio.

L'espressione condizionale viene presa dal linguaggio C:

```
a ? b : c
```

Se "a" è vera, si usa "b", altrimenti si usa "c". Ad es.: >

```
:let i = 4
:echo i > 5 ? "i è grande" : "i è piccolo"
< i è piccolo ~
```

Le tre parti dei costrutti vengono sempre valutate prima, per cui potreste vederle funzionare come:

(a) ? (b) : (c)

41.4 Condizioni

Il comando `:"if"` esegue i comandi che lo seguono, fino all'`:"endif"`, solo se la condizione è verificata. La forma generica è:

```
:"if {condizione}
    {comandi}
:"endif
```

Solo quando l'espressione {condizione} viene considerata vera (valore diverso da zero) i {comandi} vengono eseguiti. Questi debbono essere comandi validi. Se contengono spazzatura, Vim non riesce a trovare l'`:"endif"`.

Potete anche usare `:"else"`. La forma generica è:

```
:"if {condizione}
    {comandi}
:"else
    {comandi}
:"endif
```

Il secondo {comandi} viene eseguito solo se il primo non lo è. Infine, abbiamo l'`:"elseif"`:

```
:"if {condizione}
    {comandi}
:"elseif {condizione}
    {comandi}
:"endif
```

Questo equivale ad usare `:"else"` e poi `"if"`, ma senza la necessità di inserire un ulteriore `:"endif"`.

Un esempio utile per il vostro file vimrc è verificare l'opzione `'term'` e fare qualcosa in funzione del suo valore: >

```
:"if &term == "xterm"
:  " Fai qualcosa per xterm
:"elseif &term == "vt100"
:  " Fai qualcosa per un terminale vt100
:"else
:  " Fai qualcosa per gli altri tipi di terminale
:"endif
```

OPERAZIONI LOGICHE

Ne abbiamo già utilizzate alcune negli esempi precedenti. Quelle di più frequente utilizzo sono:

<code>a == b</code>	uguale a
<code>a != b</code>	diversa da
<code>a > b</code>	maggiore di
<code>a >= b</code>	maggiore o uguale a
<code>a < b</code>	minore di
<code>a <= b</code>	minore o uguale a

Il risultato è 1 se la condizione è verificata, altrimenti è 0. Ad es.: >

```
:"if v:version >= 700
:  echo "Congratulazioni"
:"else
:  echo "State usando una vecchia, versione, passate alla nuova!"
:"endif
```

Qui `"v:version"` è una variabile definita da Vim, che assume il valore della versione di Vim. 600 sta per la versione 6.0. La versione 6.1 ha il valore 6.01. Questo è molto utile per scrivere uno script che debba funzionare con molte versioni di Vim. `|v:version|`

Gli operatori logici lavorano sia con numeri che con stringhe. Confrontando due stringhe, viene usata la differenza matematica. Questa confronta il

valore dei byte, ma può non andare bene per alcuni linguaggi.

Confrontando una stringa con un numero, la stringa viene prima convertita a numero. Questo è un po' arbitrario, perché quando una stringa non appare come un numero, viene utilizzato il numero 0. Ad es.: >

```
:if 0 == "uno"
:  echo "sì"
:endif
```

Ciò darà come risultato "sì", poiché "uno" non appare come un numero, e così viene convertito nel numero zero.

Per le stringhe ci sono due ulteriori elementi;

```
a =~ b      corrisponde a
a !~ b      non corrisponde a
```

L'elemento di sinistra "a" viene usato come una stringa. L'elemento di destra "b" viene usato come espressione, simile a quelle usate per la ricerca. Ad es.: >

```
:if str =~ " "
:  echo "str contiene uno spazio"
:endif
:if str !~ '\.$'
:  echo "str non finisce con un punto"
:endif
```

Notate l'uso della stringa inclusa fra apici singoli nell'espressione. Ciò è utile perché i "\" andrebbero scritti due volte all'interno di una stringa inclusa fra doppi apici, e le espressioni regolari tendono a contenere parecchi "\".

L'opzione 'ignorecase' viene usata nel confronto tra stringhe. Se non volete ciò, aggiungete "#" per tener conto di maiuscole e minuscole, e "?" per non farlo. Così "==" verifica se due stringhe siano uguali, trascurando maiuscole e minuscole. E "!~#" controlla se una espressione non corrisponde, controllando anche maiuscole e minuscole. Per la tabella completa degli operatori, si veda |**expr==**|.

ALTRI CICLI

Il comando ":while" è già stato citato. Ci sono altri due comandi che si possono usare tra ":while" e ":endwhile":

```
:continue      Ritorna all'inizio del ciclo "while"; il ciclo
                inizia una nuova iterazione.
:break         Salta in avanti fino a ":endwhile"; il ciclo
                termina l'esecuzione.
```

Ad es.: >

```
:while contatore < 40
:  call fa_qualche_controllo()
:  if salta_un_giro
:    continue
:  endif
:  if abbiamo_finito
:    break
:  endif
:  sleep 50m
:endwhile
```

Il comando ":sleep" fa fare a Vim un pisolino. "50m" significa "per cinquanta millisecondi". Un altro esempio è ":sleep 4", che fa dormire per quattro secondi.

Altri cicli si possono fare con il comando ":for", vedere più oltre in |**41.8**|.

=====

41.5 Esecuzione di una espressione

Finora i comandi nello script venivano eseguiti direttamente da Vim. Il comando `:execute` permette di eseguire il risultato di una espressione. È questa una maniera molto potente per costruire comandi ed eseguirli.

Un esempio è per saltare ad un tag, che sia contenuto in una variabile:

```
>
:execute "tag " . nome_tag
```

Il `"."` si usa per concatenare la stringa `"tag "` con il valore della variabile `"nome_tag"`. Supponiamo che `"tag_name"` abbia come valore `"get_cmd"`, allora il comando che verrà eseguito è: >

```
:tag get_cmd
```

Il comando `:execute` può solo eseguire i comandi che iniziano con `:"`. Il comando `:normal` esegue i comandi che si possono dare in modo Normal. Comunque, l'argomento di `:normal` non è una espressione, ma i caratteri del comando letterale. Ad es.: >

```
:normal gg=G
```

Questo comando salta alla prima linea e formatta tutte le linee usando l'operatore `"=`.

Per far funzionare `:normal` con un'espressione, combinatelo con `:execute`.
Ad es.: >

```
:execute "normal " . comandi_normali
```

La variabile `"comandi_normali"` deve contenere comandi del modo Normal.

Assicuratevi che l'argomento di `:normal` sia un comando completo. Altrimenti Vim raggiungerà la fine dell'argomento, ma non eseguirà il comando. Ad es. se voi iniziate in modo Insert, dovete anche uscire dal modo Insert. Ad esempio: >

```
:execute "normal Inuovo testo \<Esc>"
```

Ciò inserisce `"nuovo testo "` nella linea corrente. Si noti l'uso del tasto speciale `"\<Esc>"`. Ciò evita di dover immettere un vero carattere `<Esc>` nel vostro script.

Se non volete eseguire una stringa, ma valutarla per utilizzarne il valore, potete usare la funzione `eval()`: >

```
:let optname = "path"
:let optval = eval('&' . optname)
```

Un carattere `"&"` è anteposto a `"path"`, quindi l'argomento di `eval()` è in questo esempio `"&path"`. Il risultato sarà quindi il valore della opzione `'path'`.

Lo stesso risultato si può ottenere con: >

```
:exe 'let optval = &' . optname
```

41.6 Utilizzo funzioni

Vim definisce parecchie funzioni e fornisce un grande numero di funzionalità in questo modo. Qualche esempio verrà dato in questa sezione. Potete trovare qui la lista completa: [|functions|](#).

Una funzione si richiama col comando `:call`. I parametri vengono passati alla funzione fra parentesi, separati da virgole. Per es.: >

```
:call search("Data: ", "W")
```

Questo richiama la funzione `search()`, con argomenti `"Date: "` e `"W"`. La funzione `search()` usa il proprio primo argomento come una espressione da ricercare e il secondo come un indicatore. L'indicatore `"W"` significa che la ricerca non aggiri la fine del file.

Una funzione può essere richiamata all'interno di una espressione. Ad es.: >

```
:let line = getline(".")
:let repl = substitute(line, '\a', "*", "g")
```



```
:call setline(".", repl)
```

La funzione `getline()` ottiene una linea dal buffer corrente. Il suo argomento è una specificazione del numero di linea. In questo caso viene usato "." che significa la linea in cui è posizionato il cursore.

La funzione `substitute()` fa qualcosa di simile al comando `":substitute"`. Il primo argomento è la stringa in cui effettuare la sostituzione. Il secondo è l'espressione da cercare, il terzo argomento la stringa con cui rimpiazzarla. Gli ultimi argomenti, per finire, sono indicatori.

La funzione `setline()` imposta la linea, specificata dal primo argomento, ad una nuova stringa, il secondo argomento. In questo esempio, la linea sotto il cursore viene rimpiazzata con il risultato della funzione `substitute()`. Così l'effetto dei tre comandi è uguale a: >

```
:substitute/\a/*/g
```

L'uso delle funzioni si fa più interessante quando fate più lavoro prima e dopo la invocazione di `substitute()`.

FUNZIONI

function-list

Ci sono parecchie funzioni. Le citiamo qui sotto, raggruppate secondo il loro impiego. Potete trovare una lista in ordine alfabetico qui: [|functions|](#). Usate CTRL-J sul nome di funzione per saltare ad una documentazione più dettagliata su di essa.

Manipolazione di stringhe:

string-functions

<code>nr2char()</code>	ottiene un carattere dal suo valore numerico
<code>list2str()</code>	ottiene una stringa di caratteri da una lista di numeri
<code>char2nr()</code>	ottiene il valore numerico di un carattere
<code>str2list()</code>	ottiene una lista di numero da una stringa di caratteri
<code>str2nr()</code>	converte una stringa a Numero
<code>str2float()</code>	converte una stringa a Numero con virgola
<code>printf()</code>	formatta una stringa secondo elementi %
<code>escape()</code>	premette '\' a caratteri in una stringa
<code>shellescape()</code>	protegge una stringa per uso con comando shell
<code>tr()</code>	traduce caratteri da un assieme all'altro
<code>strtrans()</code>	modifica una stringa rendendola stampabile
<code>tolower()</code>	passa una stringa a caratteri minuscoli
<code>toupper()</code>	passa una stringa a caratteri maiuscoli
<code>match()</code>	si posiziona ad una espressione in una stringa
<code>matchend()</code>	si posiziona a fine espressione in una stringa
<code>matchstr()</code>	trova un'espressione in una stringa
<code>matchstrpos()</code>	trova espressione e posizioni in una stringa
<code>matchlist()</code>	come <code>matchstr()</code> ma opera usando una lista
<code>stridx()</code>	primo indice ad una stringa in una stringa
<code>strridx()</code>	ultimo indice ad una stringa in una stringa
<code>strlen()</code>	lunghezza di una stringa in byte
<code>strchars()</code>	lunghezza di una stringa in caratteri
<code>strwidth()</code>	lunghezza di una stringa effettiva (<TAB>=1c.)
<code>strdisplaywidth()</code>	lunghezza di una stringa come visualizzata
<code>substitute()</code>	sostituisce una espressione in una stringa
<code>submatch()</code>	trova un dato valore in ":s" e <code>substitute()</code>
<code>strpart()</code>	trova parte di una stringa (indice in byte)
<code>strcharpart()</code>	trova parte di una stringa (indice in carat.)
<code>strgetchar()</code>	ottiene carattere da stringa (indice in carat.)
<code>expand()</code>	espande caratteri speciali
<code>expandcmd()</code>	espande un comando come si fa con <code>`:edit`</code>
<code>iconv()</code>	converte testo da una codifica a un'altra
<code>byteidx()</code>	restituisce indice a carattere in una stringa
<code>byteidxcomp()</code>	come <code>byteidx()</code> ma conta i caratteri "veri"
<code>repeat()</code>	ripete una stringa più volte
<code>eval()</code>	ottiene valore di espressione in una stringa
<code>execute()</code>	esegue un comando Ex command e ottiene l'output
<code>win_execute()</code>	come <code>execute()</code> ma in una finestra specificata
<code>trim()</code>	toglie caratteri da unba stringa

Manipolazione di Liste:

list-functions

<code>get()</code>	ottiene elemento, ignora errori di indice
<code>len()</code>	numero di elementi in una Lista

empty()	controlla se una Lista è vuota
insert()	inserisce elemento in una lista
add()	aggiunge elemento in fondo a una Lista
extend()	aggiunge una Lista a una Lista
remove()	toglie elemento/i da una Lista
copy()	fa una copia nominale di una Lista
deepcopy()	fa una copia vera di una Lista
filter()	toglie elementi scelti da una Lista
map()	cambia ogni elemento della Lista
sort()	ordina Lista
reverse()	ordina all'indietro una Lista
uniq()	leva copie ripetute di elementi adiacenti
split()	genera Lista da una Stringa
join()	congiunge elementi da Lista in una Stringa
range()	restituisce Lista con una sequenza di numeri
string()	rappresentazione di una Lista con una Stringa
call()	chiama una funzione con una Lista per argomenti
index()	indice di un valore in una Lista
max()	massimo valore in una Lista
min()	minimo valore in una Lista
count()	numero occorrenze di un valore in una Lista
repeat()	ripete una Lista più volte

Manipolazione di Dizionari:

dict-functions

get()	ottiene elemento, ignorando errori di indice
len()	numero di elementi in un Dizionario
has_key()	controlla esistenza chiave in un Dizionario
empty()	controlla se un Dizionario è vuoto
remove()	toglie elemento da un Dizionario
extend()	aggiunge elementi di un Dizionario a un altro
filter()	toglie elementi scelti da un Dizionario
map()	cambia ogni elemento del Dizionario
keys()	ottiene Lista di chiavi del Dizionario
values()	ottiene Lista di valori del Dizionario
items()	ottiene Lista coppie chiave-valore del Diz.
copy()	fa una copia nominale di un Dizionario
deepcopy()	fa una copia vera di un Dizionario
string()	rappresentazione di un Diz. con una Stringa
max()	massimo valore in un Dizionario
min()	minimo valore in un Dizionario
count()	numero occorrenze di un valore in un Diz.

Calcoli usando numeri con virgola mobile (Float):

float-functions

float2nr()	converte Numero con virgola a Numero intero
abs()	valore assoluto (funziona anche per Numero)
round()	arrotondamento
ceil()	arrotondamento per eccesso (prossimo intero)
floor()	arrotondamento per difetto (intero minore)
trunc()	troncamento delle cifre dopo la virgola
fmod()	resto della divisione (floating point)
exp()	elevazione a potenza
log()	logaritmo naturale (logaritmo in base e)
log10()	logaritmo in base 10
pow()	elevamento a potenza di x all'esponente y
sqrt()	radice quadrata
sin()	seno
cos()	coseno
tan()	tangente
asin()	arcoseno
acos()	arcocoseno
atan()	arcotangente
atan2()	arcotangente
sinh()	seno iperbolico
cosh()	coseno iperbolico
tanh()	tangente iperbolica
isnan()	controllo per "non un numero"

Altre operazioni:

bitwise-function

and()	AND bit a bit
invert()	inversione bit a bit
or()	OR bit a bit
xor()	XOR bit a bit
sha256()	SHA-256 hash (check-sum di una stringa)

Variabili:	*var-functions*
type()	restituisce il tipo di una variabile
islocked()	controllo se una variabile è non modificabile
funcref()	ottiene Funcref per un riferimento a funzione
function()	ottiene Funcref per un nome funzione
getbufvar()	imposta valore variabile da un dato buffer
setbufvar()	imposta variabile in un dato buffer
getwinvar()	ottiene variabile da una data finestra
gettabvar()	ottiene variabile da una data linguetta
gettabwinvar()	ottiene variabile da una data fin. & linguetta
setwinvar()	imposta variabile in una data finestra
settabvar()	imposta variabile in una data linguetta
settabwinvar()	imposta variabile in una data fin. & linguetta
garbagecollect()	libera memoria non più usata, se possibile

Posizione del cursore e del marcatore:	*cursor-functions* *mark-functions*
col()	numero di colonna del cursore o marcatore
virtcol()	colonna sullo schermo del cursore o marcatore
line()	numero di linea del cursore o marcatore
wincol()	numero colonna del cursore nella finestra
winline()	numero linea del cursore nella finestra
cursor()	posiziona il cursore a linea/colonna
screencol()	ottiene numero colonna del cursore
screenrow()	ottiene numero riga del cursore
screenpos()	numero riga e colonna di un carattere di testo
getcurpos()	ottiene posizione del cursore
getpos()	ottiene posizione cursore, marcatore, etc.
setpos()	imposta posizione cursore, marcatore, etc.
byte2line()	dice a che linea si trova un certo byte
line2byte()	dice posizione in byte di una data linea
diff_filler()	ottiene num. linee riempimento sopra una linea
screenattr()	ottiene attributi una posizione sullo schermo
screenchar()	ottiene cod. carattere di posiz. sullo schermo
screenchars()	ottiene cod. caratteri di posiz. sullo schermo
screenstring()	ottiene una stringa di caratteri in una posizione sullo schermo

Modificare il testo nel buffer corrente:	*text-functions*
getline()	ottiene una linea o Lista linee dal buffer
setline()	sostituisce una linea nel buffer
append()	aggiungere una linea o Lista linee al buffer
indent()	fa rientrare una data linea
cindent()	fa rientrare una data linea (stile C)
lispindent()	fa rientrare una data linea (stile Lisp)
nextnonblank()	trova la prossima linea non vuota
prevnonblank()	trova la linea non vuota precedente
search()	trova una espressione nel testo
searchpos()	trova una espressione nel testo
searchpair()	trova l'altro capo, di start/skip/end
searchpairpos()	trova l'altro capo, di start/skip/end
searchdecl()	cerca la dichiarazione di un nome
getcharsearch()	restituisce info ricerca carattere
setcharsearch()	imposta info ricerca carattere

Lavorare con del testo contenuto in un altro buffer:	
getbufline()	ottiene lista di righe dal buffer specificato
setbufline()	rimpiazza una riga nel buffer specificato
appendbufline()	aggiunge una lista di righe in fondo al buffer specificato
deletebufline()	cancella righe dal buffer specificato

	system-functions *file-functions*
Funzioni di sistema e manipolazione di file:	
glob()	valorizza "wildcard" (metacaratteri)
globpath()	valorizza "wildcard" in lista-di-directory
glob2regpat()	converte modello globale in stringa di ricerca
findfile()	trova un file in una lista di directory
finddir()	trova una directory in una lista di direct.
resolve()	trova nome file dato puntatore (shortcut)
fnamemodify()	modifica nome file
pathshorten()	accorcia nomi directory in un path
simplify()	semplifica un path senza cambiarne il valore

executable()	controlla esistenza programma eseguibile
exepath()	path completo di un programme eseguibile
filereadable()	controlla se possibile leggere un file
filewritable()	controlla se possibile scrivere un file
getfperm()	ottiene permessi utilizzo di un file
setfperm()	imposta permessi utilizzo di un file
getftype()	ottiene il tipo di un file
isdirectory()	controlla se una data directory esiste
getfsize()	ottiene lunghezza di un file
getcwd()	ottiene directory di lavoro corrente
haslocaldir()	controlla se la finestra corrente ha usato :lcd o :tcd
tempname()	ottiene nome di un file temporaneo
mkdir()	crea una nuova directory
chdir()	cambia directory di lavoro corrente
delete()	cancella un file
rename()	rinomina un file
system()	ottiene cod. rit. da com. shell, come stringa
systemlist()	ottiene cod. rit. da com. shell, come lista
environ()	ottiene tutte le variabili d'ambiente
getenv()	ottiene una variabile d'ambiente
setenv()	imposta una variabile d'ambiente
hostname()	ottiene nome del computer
readfile()	legge un file in una Lista linee
readdir()	ottiene Lista di nomi di file in una directory
writefile()	scrive Lista di righe o Blob su un file

Data e Ora:

	date-functions *time-functions*
getftime()	ottiene data ultima modifica di un file
localtime()	ottiene la data corrente
strftime()	converte una data in formato stampabile
strptime()	converte una stringa data/ora a formato Unix
reftime()	ottiene accurato tempo corrente o trascorso
reltimestr()	converte risultati reltime() in stringa
reltimefloat()	convert risultati reltime() a un numero a virgola mobile (Float)

buffer-functions ***window-functions*** ***arg-functions***

Buffer, finestre e lista argomenti:

argc()	numero argomenti nella lista argomenti
argidx()	posizionamento corrente nella lista argomenti
arglistid()	ottiene id della lista argomenti
argv()	ottiene un argomento dalla lista argomenti
bufadd()	aggiunge un file alkla lista dei buffer
bufexists()	controlla se un buffer esiste
buflisted()	controlla se un buffer esiste ed è listato
bufload()	si assicura che un buffer sia caricato
bufloaded()	controlla se un buffer esiste ed è caricato
bufname()	ottiene nome di un dato buffer
bufnr()	ottiene numero buffer di un dato buffer
tabpagebuflist()	ottiene Lista di buffer in una linguetta
tabpagenr()	ottiene il numero di una linguetta
tabpagewinnr()	come winnr() per una data linguetta
winnr()	ottiene numero finestra di finestra corrente
bufwinid()	ottiene l'ID di finestra di un dato buffer
bufwinnr()	ottiene numero finestra di un dato buffer
winbufnr()	ottiene numero buffer di una data finestra
listener_add()	aggiunge callback sensibile a modifiche
listener_flush()	richiama callback sensibile a modifiche
listener_remove()	toglie callback sensibile a modifiche
win_findbuf()	trova finestre contenenti un buffer
win_getid()	ottiene ID finestra di una finestra
win_gotoid()	va a una finestra ocn un dato ID
win_id2tabwin()	ottiene tab e num. finestra da ID finestra
win_id2win()	ottiene num. finestra da ID finestra
getbufinfo()	ottiene una lista con informazioni su buffer
gettabinfo()	ottiene una lista con info su linguetta
getwininfo()	ottiene una lista con informazioni su finestra
getchangelist()	ottiene una lista di modifiche a un buffer
getjumplist()	ottiene una lista di jump (salti) effettuati
swapinfo()	informazioni riguardo a un file di swap
swapname()	ottiene il nome del file di swap di un buffer

Linea-comando:	*command-line-functions*
getcmdline()	ottiene la linea comando corrente
getcmdpos()	ottiene posizione cursore su linea comando
setcmdpos()	imposta posizione cursore su linea comando
getcmdtype()	ottiene tipo linea comando corrente
getcmdwintype()	ottiene tipo finestra linea comando corrente
getcompletion()	list corrispondenze completamenti riga comando
Liste quickfix e locazione:	*quickfix-functions*
getqflist()	ottiene lista errori quickfix
setqflist()	modifica una lista quickfix
getloclist()	ottiene lista elementi locazione
setloclist()	modifica lista elementi locazione
Completamento in modo Insert:	*completion-functions*
complete()	imposta corrispondenze trovate
complete_add()	aggiunge a corrispondenze trovate
complete_check()	controlla se completamento va interrotto
complete_info()	ottiene informazione corrente di completamento
pumvisible()	controlla se il menù popup è visualizzato
pum_getpos()	posizione e dimensione menù popup, se visibile
Piegature:	*folding-functions*
foldclosed()	controlla se piegatura chiusa in una linea data
foldclosedend()	come foldclosed() ma restituisce ultima linea
foldlevel()	controlla livello piegatura in una linea data
foldtext()	specifiche linea che indica piegatura chiusa
foldtextresult()	ottiene testo visualizzato in piegatura chiusa
Sintassi ed evidenziazione:	*syntax-functions* *highlighting-functions*
clearmatches()	annulla tutte le corrispondenze definite dai comandi matchadd() e :match
getmatches()	ottiene tutte le corrispondenze definite dai comandi matchadd() e :match
hlexists()	controlla se esiste gruppo evidenziazione
hlID()	ottiene ID di un gruppo evidenziazione
synID()	ottiene ID sintattico ad una data posizione
synIDattr()	ottiene un dato attributo di un ID sintattico
synIDtrans()	ottiene traduzione di un ID sintattico
synstack()	ottiene lista ID sintattici in una posizione specifica
synconcealed()	ottiene informazioni riguardo a campi non visualizzati (nascosti)
diff_hlID()	ottiene ID evidenz. modo diff in una posizione
matchadd()	definisce espressione regolare da evidenziare (un "match", ossia una corrispondenza)
matchaddpos()	definisce una lista di posizioni da evidenziare
matcharg()	ottiene informazioni su argomenti :match
matchdelete()	annulla una corrispondenza definita dai comandi matchadd() o :match
setmatches()	ripristina una lista di corrispondenze salvata da getmatches()
Controllo ortografico:	*spell-functions*
spellbadword()	trova parole errate al cursore od oltre
spellsuggest()	ottiene correzioni ortografiche suggerite
soundfold()	ottiene parole di suono simile a una parola
Storia:	*history-functions*
histadd()	aggiunge un elemento a una storia
histdel()	toglie un elemento a una storia
histget()	ottiene un elemento da una storia
histnr()	ottiene indice più alto di una storia
Interazione:	*interactive-functions*
browse()	richiedi file da visualizzare
browsedir()	richiedi directory da visualizzare
confirm()	chiedi all'utente di fare una scelta
getchar()	ottieni un carattere dall'utente
getcharmod()	ottieni modificatori ultimo carattere immesso
getmousepos()	ottieni ultima posizione conosciuta del mouse
feedkeys()	metti caratteri nella coda dei caratteri

	immessi (ma non ancora trattati) [typeahead queue] input() ottieni una linea dall'utente inputlist() fa scegliere all'utente elemento in una Lista inputsecret() ottieni una linea dall'utente senza mostrarla inputdialog() ottieni una linea dall'utente usando GUI inputsave() salva caratteri immessi e pulisce inputrestore() ripristina caratteri immessi
GUI:	*gui-functions* getfontname() ottiene nome font attualmente in uso getwinpos() posizione della finestra GUI Vim getwinposx() posizione X della finestra GUI Vim getwinposy() posizione Y della finestra GUI Vim balloon_show() imposta contenuto didascalia balloon_split() divide un messaggio per didascalia balloon_gettext() ottiene testo nella didascalia
Vim server:	*server-functions* serverlist() restituisce lista nomi server remote_startserver() esegue un server remote_send() invia caratteri comando a server Vim remote_expr() valuta una espressione in un server Vim server2client() invia risposta a un cliente di un server Vim remote_peek() controlla se esiste risposta da un server Vim remote_read() legge risposta da Vim server foreground() sposta finestra Vim in primo piano remote_foreground() sposta finestra server Vim in primo piano
Posizione e dimensioni finestra:	*window-size-functions* winheight() ottiene altezza di una data finestra winwidth() ottiene larghezza di una data finestra win_screenpos() ottiene posizione su schermo di una finestra winlayout() ottiene disposizione finestre in una videata contenente uno o più buffer e/o linguette winrestcmd() ottiene comando per ripristinare dimens. fin. winsaveview() ottiene veduta della finestra corrente winrestview() ripristina vista salvata d. finestra corrente
Mappature:	*mapping-functions* hasmapto() controlla se esiste mappatura mapcheck() controlla se esiste mappatura corrispondente maparg() ottiene valore di una mappatura wildmenumode() controlla se wildmode è attivo
Test:	*test-functions* assert_equal() dichiara che due espressioni hanno lo stesso valore assert_equalfile() dichiara che due contenuti di file sono uguali assert_notequal() dichiara che due espressioni non hanno lo stesso valore assert_inrange() dichiara che un'espressione sta entro un intervallo dato assert_match() dichiara che un'espressione corrisponde al valore assert_notmatch() dichiara che un'espressione non corrisponde al valore assert_false() dichiara che un'espressione è falsa assert_true() dichiara che un'espressione è vera assert_exception() dichiara che un comando genera una condizione di eccezione assert_beeps() dichiara che un comando emette un suono assert_fails() dichiara che un comando non riesce assert_report() dichiara che un test non è riuscito test_alloc_fail() test, simula allocaz. memoria non riuscita test_autochdir() abilita 'autochdir' in partenza test_override() test per modifiche interne Vim test_garbagecollect_now() libera subito memoria test_getvalue() ottiene valore di una variabile interna test_ignore_error() ignora un dato messaggio di errore test_null_blob() restituisce un Blob nullo test_null_channel() restituisce un Canale nullo

test_null_dict()	restituisce un Dizionario nullo
test_null_job()	restituisce un Job nullo
test_null_list()	restituisce una Lista nulla
test_null_partial()	restituisce una Funzione parziale nulla
test_null_string()	restituisce una Stringa nulla
test_settime()	imposta data e ora usata dentro Vim
test_setmouse()	imposta la posizione del mouse
test_feedinput()	aggiungi la sequenza di caratteri al buffer di input
test_option_not_set()	azzerà flag che indica che l'opzione era stata impostata
test_scrollbar()	simula il movimento della barra di scorrimento nella GUI
Comunicazione fra processi:	*channel-functions*
ch_canread()	controlla se c'è qualcosa da leggere
ch_open()	apre un canale
ch_close()	chiude un canale
ch_close_in()	chiude la parte in input di un canale
ch_read()	legge un messaggio da un canale
ch_readblob()	legge un Blob da un canale
ch_readraw()	legge un messaggio grezzo da un canale
ch_sendexpr()	manda un messaggio JSON ad un canale
ch_sendraw()	manda un message grezzo ad un canale
ch_evalexpr()	valuta un'espressione su un canale
ch_evalraw()	valuta una stringa grezza su un canale
ch_status()	ottiene lo status di un canale
ch_getbufnr()	ottiene il numero buffer di un canale
ch_getjob()	ottiene il job associato con un canale
ch_info()	ottiene informazine sul canale
ch_log()	scrive un messaggio nel file di log del canale
ch_logfile()	imposta il file di log del canale
ch_setoptions()	imposta le opzioni per un canale
json_encode()	codifica un'espressione in una stringa JSON
json_decode()	decodifica una stringa JSON in variabili Vim
js_encode()	codifica un'espressione in una stringa JSON
js_decode()	decodifica una stringa JSON in variabili Vim
Job:	*job-functions*
job_start()	inizia un job
job_stop()	ferma un job
job_status()	ottiene lo status di un job
job_getchannel()	ottiene il canale usato da un job
job_info()	ottiene informazioni su un job
job_setoptions()	imposta opzioni per un job
Segni:	*sign-functions*
sign_define()	definisce o aggiorna un segno
sign_getdefined()	ottiene una lista dei segni definiti
sign_getplaced()	ottiene una lista dei segni posizionati
sign_jump()	salta a un segno
sign_place()	posiziona un segno
sign_placelist()	posiziona una lista di segni
sign_undefine()	annulla un segno
sign_unplace()	toglie un segno da una posizione
sign_unplacelist()	toglie una lista di segni
Finestra di terminale:	*terminal-functions*
term_start()	apre una finestra di terminale ed esegue un lavoro (job)
term_list()	ottiene la lista di buffer di terminale
term_sendkeys()	invia caratteri a un terminale
term_wait()	attende l'aggiornamento dello schermo
term_getjob()	ottiene il job associato a un terminale
term_scrape()	ottiene righe da uno schermo di terminale
term_getline()	ottiene una riga di testo da un terminale
term_getattr()	ottiene il valore dell'attributo {quale}
term_getcursor()	ottiene la posizione del cursore in un terminale
term_getscrolled()	ottiene il numero di righe di scorrimento per un terminale
term_getaltscreen()	ottiene il flag di schermo alternativo
term_getsize()	ottiene le dimensioni di un terminale

term_getstatus()	ottiene lo status di un terminale
term_gettitle()	ottiene il titolo di un terminale
term_gettty()	ottiene il nome tty di un terminale
term_setansicolors()	imposta 16 colori ANSI, usato per la GUI
term_getansicolors()	ottiene 16 colori ANSI, usato per la GUI
term_dumpdiff()	mostra difference fra due dump di schermata
term_dumpload()	carica un dump di schermata in una finestra
term_dumpwrite()	scarica su file il dump di una schermata
term_setkill()	imposta segnala per fermare un job in un terminale
term_setrestore()	imposta il comando per ripristinare un terminale
term_setsize()	imposta la dimensione di un terminale
Finestre didascalie (popup windows):	*popup-window-functions*
popup_create()	crea popup al centro dello schermo
popup_atcursor()	crea popup sopra la posizione del cursore, che si chiude quando il cursore si sposta da lì
popup_beval()	crea un popup nella posizione indicata dalle variabili v:beval_, che si chiude quando il cursore si sposta da lì
popup_notification()	mostra una notifica per tre secondi
popup_dialog()	crea popup centrato, tenendo in conto il riempimento e il bordo
popup_menu()	chiede di scegliere un elemento da una lista
popup_hide()	nasconde un popup per un certo tempo
popup_show()	mostra un popup che era prima nascosto
popup_move()	modifica posizione e dimensioni di un popup
popup_setoptions()	imposta opzioni per un popup
popup_settext()	rimpiazza il testo contenuto nel popup
popup_close()	chiude un popup
popup_clear()	chiude tutti i popup
popup_filter_menu()	sceglie da una lista di elementi
popup_filter_yesno()	blocca Vim finché viene detto 'y' o 'n'
popup_getoptions()	ottiene opzioni in effetto per un popup
popup_getpos()	ottiene posizione e dimensioni di un popup
Timer:	*timer-functions*
timer_start()	crea un timer
timer_pause()	mette in pausa o fa ripartire un timer
timer_stop()	ferma un timer
timer_stopall()	ferma tutti i timer
timer_info()	ottiene informazioni sui timer
Tags:	*tag-functions*
taglist()	ottiene lista dei tag corrispondenti
tagfiles()	ottiene lista dei file di tag
gettagstack()	ottiene la pila dei tag di una finestra
settagstack()	modifica la pila dei tag di una finestra
Buffer di prompt:	*promptbuffer-functions*
prompt_setcallback()	imposta callback di prompt per un buffer
prompt_setinterrupt()	imposta callback di interruzione per un buffer
prompt_setprompt()	imposta testo di prompt per un buffer
Varie:	*various-functions*
mode()	ottiene modo di edit corrente
visualmode()	dice ultimo modo Visual utilizzato
exists()	controlla se variabile, funzione, etc. esiste
has()	controlla se Vim supporta una estensione data
changenr()	ottiene numero della modifica più recente
cscope_connection()	controlla se esiste una connessione cscope
did_filetype()	controlla se già usato autocomando tipo_file
eventhandler()	controlla se richiamato da un gestore eventi
getpid()	ottiene identificativo di processo of Vim
libcall()	richiama una funzione in una libreria esterna
libcallnr()	come sopra, la funzione restituisce un numero
undofile()	ottiene name file di undo
undotree()	ottien stato dell'albero di undo

getreg()	ottiene contenuto di un registro
getregtype()	ottiene tipo di un registro
setqflist()	crea una Lista quickfix
setreg()	imposta contenuto e tipo di un registro
reg_executing()	restituisce nome registro in esecuzione
reg_recording()	restituisce nome registro in riempimento
shiftwidth()	valore reale di 'shiftwidth'
wordcount()	ottiene conta byte/parole/carat. di un buffer
luaeval()	ottiene valore di espressione Lua
mzeval()	ottiene valore di espressione MzScheme
perleval()	ottiene valore di espres. Perl (+perl)
py3eval()	ottiene valore di espres. Python (+python3)
pyeval()	ottiene valore di espres. Python (+python)
pyxeval()	ottiene valore di espres. Python (python_x)
debugbreak()	interrompe un programma in debug

41.7 Definizione funzioni

Vim vi consente di definire le proprie funzioni. La dichiarazione di una funzione comincia così: >

```
:function {nome}({var1}, {var2}, ...)
: {corpo_della_funzione}
:endfunction
```

<

Nota:

I nomi di funzione devono cominciare con una lettera maiuscola.

Definiamo una breve funzione che restituisce il minore di due numeri. Comincia con questa linea:

```
:function Min(num1, num2)
```

Ciò dice a Vim che la funzione si chiama "Min" ed ha due argomenti: "num1" e "num2".

La prima cosa di cui avete bisogno è di tentare di vedere quale numero sia il più piccolo:

```
>
: if a:num1 < a:num2
```

Il prefisso speciale "a:" dice a Vim che la variabile è un argomento della funzione. Assegniamo alla variabile "minore", il valore del numero più piccolo: >

```
: if a:num1 < a:num2
:   let minore = a:num1
: else
:   let minore = a:num2
: endif
```

La variabile "minore" è una variabile locale. Variabili usate all'interno di una funzione sono locali se non hanno prefissi come "g:", "a:", o "s:".

Nota:

Per accedere ad una variabile globale dall'interno di una funzione dovete premettere "g:" alla variabile stessa. Così "g:giorno" all'interno di una funzione viene usato per la variabile globale "giorno", mentre "giorno" è un'altra variabile, locale alla funzione.

Usate il comando ":return" per restituire il numero più piccolo all'utente. Infine, indicate la fine della funzione: >

```
: return minore
:endfunction
```

La definizione completa della funzione è la seguente: >

```
:function Min(num1, num2)
: if a:num1 < a:num2
```

```

:   let minore = a:num1
:   else
:       let minore = a:num2
:   endif
:   return minore
:endfunction

```

Se preferite funzioni concise, questa fa la stessa cosa: >

```

:function Min(num1, num2)
:   if a:num1 < a:num2
:       return a:num1
:   endif
:   return a:num2
:endfunction

```

<

Una funzione definita dall'utente viene chiamata esattamente nello stesso modo con cui vengono chiamate le funzioni predefinite di Vim. Solo il nome è diverso. La funzione Min si può usare così: >

```

:echo Min(5, 8)

```

Solo adesso la funzione verrà eseguita, e le linee saranno interpretate da Vim. Se ci sono errori, come usare una variabile o una funzione indefinita, si otterrà un messaggio di errore. Quando si definisce una funzione, errori di questo tipo non vengono rilevati.

Quando una funzione trova ":endfunction" o se ":return" viene usato senza un argomento, la funzione restituisce zero.

Per ridefinire una funzione già esistente, usate il "!" nel comando ":function": >

```

:function! Min(num1, num2, num3)

```

USARE UN INTERVALLO

Al comando ":call" si può dare un intervallo di linee su cui agire. Ciò può avere uno o due significati. Quando una funzione è stata definita con la parola chiave "range", terrà conto dell'intervallo di linee stesso.

Alla funzione verranno passate le variabili "a:firstline" e "a:lastline". Queste avranno i numeri di linea dall'intervallo in cui la funzione è stata chiamata. Ad es: >

```

:function Conta_parole() range
:   let numero_linea = a:firstline
:   let n = 0
:   while numero_linea <= a:lastline
:       let n = n + len(split(getline(numero_linea)))
:       let numero_linea = numero_linea + 1
:   endwhile
:   echo "trovate " . n . " parole"
:endfunction

```

Potete chiamare questa funzione con: >

```

:10,30call Conta_parole()

```

Verrà eseguita una volta sola, e scriverà il numero di parole.

L'altro modo per usare un intervallo di linee consiste nel definire una funzione senza la parola chiave "range". La funzione sarà chiamata una volta per ogni linea nell'intervallo, con il cursore posizionato su quella linea.

Ad es.: >

```

:function Numero()
:   echo "La linea numero " . line(".") . " contiene: " . getline(".")
:endfunction

```

Se chiamate questa funzione con: >

```

:10,15call Numero()

```

la funzione verrà richiamata sei volte.

NUMERO VARIABILE DI ARGOMENTI

Vim vi consente di definire funzione che abbia un numero variabile di argomenti. Il comando seguente, ad es., definisce una funzione che deve avere almeno 1 argomento (inizio) e può avere più di 20 argomenti in aggiunta al primo: >

```
:function Mostra(inizio, ...)
```

La variabile "a:1" contiene il primo argomento facoltativo, "a:2" il secondo, e così via. La variabile "a:0" contiene il numero di argomenti aggiuntivi.

Ad es.: >

```
:function Mostra(inizio, ...)
:  echohl Title
:  echo "inizio è " . a:inizio
:  echohl None
:  let indice = 1
:  while indice <= a:0
:    echo "  Arg " . indice . " è " . a:{indice}
:    let indice = indice + 1
:  endwhile
:  echo ""
:endfunction
```

La funzione usa il comando ":echohl" per specificare l'evidenziazione da usare per il successivo comando ":echo". ":echohl None" torna alla visualizzazione normale. Il comando ":echon" si comporta come ":echo", ma non scrive il carattere per andare a capo.

Si può anche usare la variabile a:000, che è una Lista di tutti gli argomenti "...". Vedere |a:000|.

LISTA DELLE FUNZIONI

Il comando ":function" lista i nomi e gli argomenti di tutte le funzioni definite dall'utente: >

```
:function
<  function Mostra(inizio, ...) ~
    function GetVimIndent() ~
    function SetSyn(nome) ~
```

Per vedere cosa fa una funzione, usate il suo nome come argomento per ":function": >

```
:function SetSyn
<  1  if &syntax == '' ~
    2    let &syntax = a:nome ~
    3  endif ~
    endfunction ~
```

DEBUGGING

Il numero linea è utile quando ricevete un messaggio di errore o in fase di debug. Si veda |debug-scripts| a proposito del debug.

Potete anche impostare l'opzione 'verbose' a 12 o più per vedere tutte le chiamate di funzione. Impostatelo a 15 o più per visualizzare ogni linea eseguita.

CANCELLARE UNA FUNZIONE

Per cancellare la funzione Mostra(): >

```
:delfunction Mostra
```

Se la funzione non esiste, viene visualizzato un messaggio di errore.

REFERENZE A FUNZIONI

Talvolta può servire che una variabile punti a una funzione o a un'altra. Si può fare con la funzione `function()`. Cambia il nome di una funzione in una referenza: >

```
:let result = 0          " o 1
:function! Right()
:  return 'Right!'
:endifunc
:function! Wrong()
:  return 'Wrong!'
:endifunc
:
:if result == 1
:  let Afunc = function('Right')
:else
:  let Afunc = function('Wrong')
:endif
:echo call(Afunc, [])
< Wrong! ~
```

Nota Il nome di una variabile che contiene una referenza a una funzione deve iniziare con una lettera maiuscola. Altrimenti potrebbe essere confusa col nome di una funzione predefinita.

La maniera per far eseguire una funzione il cui nome è contenuto in una variabile è quello di usare la funzione `call()`. Il suo primo argomento è la referenza alla funzione, il secondo argomento è una Lista che contiene gli argomenti.

Riferimenti a funzioni sono molto utili utilizzando un Dizionario, come viene spiegato nella sezione che segue.

41.8 Liste e Dizionari

Finora abbiamo usato i tipi fondamentali di variabili, Stringhe e Numeri. Vim permette anche due tipi composti: Liste e Dizionari.

Una Lista è una sequenza ordinata di cose. Le cose possono essere ogni tipo di valore, quindi si può fare una Lista di numeri, una lista di Liste e perfino una lista di elementi differenti. Per creare una lista con tre stringhe: >

```
:let alist = ['aap', 'mies', 'noot']
```

Gli elementi della lista sono rinchiusi fra parentesi quadre e separati da virgole. Per creare una Lista vuota: >

```
:let alist = []
```

Potere aggiungere elementi a una lista con la funzione `add()`; >

```
:let alist = []
:call add(alist, 'foo')
:call add(alist, 'bar')
:echo alist
< ['foo', 'bar'] ~
```

La concatenazione di elementi ad una lista si fa col `+`: >

```
:echo alist + ['foo', 'bar']
< ['foo', 'bar', 'foo', 'bar'] ~
```

O, se volete estendere una Lista direttamente: >

```
:let alist = ['one']
:call extend(alist, ['two', 'three'])
:echo alist
< ['one', 'two', 'three'] ~
```

Si noti che usando `add()` si ottiene un risultato diverso: >

```

:let alist = ['one']
:call add(alist, ['two', 'three'])
:echo alist
< ['one', ['two', 'three']] ~

```

Il secondo argomenti di add() è aggiunto come un elemento singolo.

CICLO FOR

Una delle cose carine che si possono fare con una Lista è visitarla: >

```

:let alist = ['one', 'two', 'three']
:for n in alist
:  echo n
:endfor
< one ~
two ~
three ~

```

In questo modo si passa attraverso ogni elemento della Lista "alist", assegnandone il valore alla variabile "n". La forma generica di un ciclo for è >

```

:for {nome_variabile} in {designazione_di_Lista}
:  {comandi}
:endfor

```

Per visitare la lista un dato numero di volte vi serve una Lista di una lunghezza specifica. La funzione range() ne crea una per voi: >

```

:for a in range(3)
:  echo a
:endfor
< 0 ~
1 ~
2 ~

```

Si noti che il primo elemento della Lista prodotta da range() è zero, quindi l'ultimo elemento è inferiore di uno alla lunghezza della lista.

Potete anche specificare il valore massimo, l'incremento, e pure andare "all'indietro": >

```

:for a in range(8, 4, -2)
:  echo a
:endfor
< 8 ~
6 ~
4 ~

```

Un esempio più utile, che percorre le linee di un buffer: >

```

:for line in getline(1, 20)
:  if line =~ "Date: "
:    echo matchstr(line, 'Date: \zs.*')
:  endif
:endfor

```

Si esaminano qui le linee da 1 a 20 (incluso) visualizzando ogni data trovata.

DIZIONARI

Un Dizionario contiene coppie chiave-valore. Potete velocemente consultare un Dizionario se conoscete la chiave. Un Dizionario è creato fra parentesi graffe:

```

:let uk2nl = {'one': 'een', 'two': 'twee', 'three': 'drie'}

```

Ora potete consultare elementi (parole) mettendo la chiave fra parentesi quadre: >

```

:echo uk2nl['two']
< twee ~

```

La forma generica di definizione di un Dizionario è: >

```
{<chiave> : <valore>, ...}
```

Un Dizionario vuoto non contiene alcuna chiave: >

```
{}
```

Numerose sono le possibilità offerte dai Dizionari. Ci sono anche varie funzioni che si possono utilizzare con essi. Ad esempio, potete ottenere una lista delle chiavi e visitarla: >

```

:for key in keys(uk2nl)
: echo key
:endfor
< three ~
one ~
two ~

```

Noterete che le chiavi non sono in ordine. Potete ottenere la lista in un ordine da voi specificato: >

```

:for key in sort(keys(uk2nl))
: echo key
:endfor
< one ~
three ~
two ~

```

Non c'è modo di ottenere l'ordine nel quale gli elementi sono stati introdotti. A questo scopo è necessario utilizzare una Lista, che memorizza gli elementi in una sequenza ordinata.

FUNZIONI DEI DIZIONARI

Gli elementi in un Dizionario di ottengono di solito fornendo un indice fra parentesi quadre: >

```

:echo uk2nl['one']
< een ~

```

Per ottenere lo stesso risultato, usando meno segni di interpunzione: >

```

:echo uk2nl.one
< een ~

```

Questa notazione funziona solo se la chiave è composta da lettere ASCII, numeri e dal carattere "_" (underscore). Potete anche assegnare valori allo stesso modo: >

```

:let uk2nl.four = 'vier'
:echo uk2nl
< {'three': 'drie', 'four': 'vier', 'one': 'een', 'two': 'twee'} ~

```

E ora qualcosa di speciale: potete definire direttamente una funzione ed inserire una referenza a quella funzione nel Dizionario: >

```

:function uk2nl.translate(line) dict
: return join(map(split(a:line), 'get(self, v:val, "???)'))
:endfunction

```

Cominciamo a provarla: >

```

:echo uk2nl.translate('three two five one')
< drie twee ??? een ~

```

La prima cosa speciale che si nota è il "dict" alla fine della linea ":function". Questo segnala che la funzione è usata da un Dizionario. La variabile locale "self" farà riferimento a quel Dizionario.

Ora spezziamo il complesso comando che genera il risultato: >

```
split(a:line)
```

La funzione split() piglia una stringa, la spezza in parole separate da spazi bianchi e restituisce una lista delle parole così ottenute. Quindi nell'esempio restituisce: >

```
<      :echo split('tre due cinque uno')
      ['tre', 'due', 'cinque', 'uno'] ~
```

Questa lista è il primo argomento alla funzione map(). map() visiterà la lista, valutando il suo secondo argomento con la variabile "v:val" impostata al valore di ogni elemento. Si tratta della scrittura abbreviata di un ciclo "for". Questo comando: >

```
:let alist = map(split(a:line), 'get(self, v:val, "???)')
```

è equivalente a: >

```
:let alist = split(a:line)
:for idx in range(len(alist))
:  let alist[idx] = get(self, alist[idx], "???)
:endfor
```

La funzione get() controlla se una chiave è presente in un Dizionario. Se esiste, ne ritrova il valore. Se non esiste, restituisce un valore di default, '???' in questo caso. È questa una maniera comoda per gestire situazioni in cui una chiave può non essere presente, e non si desidera un messaggio di errore.

La funzione join() fa il lavoro inverso rispetto a split(): unisce assieme una lista di parole, mettendo uno spazio fra ognuna di esse.

Questa combinazione di split(), map() e join() è una maniera elegante di filtrare una linea di parole in maniera molto concisa.

PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

Ora che potete inserire sia valori che funzioni in un Dizionario, potete in pratica utilizzare un Dizionario come un oggetto.

Sopra abbiamo usato un Dizionario per tradurre da Olandese a Inglese. Potremmo voler fare lo stesso per altri linguaggi. Creiamo prima un oggetto (noto anche come Dizionario) che abbia la funzione di traduzione, ma senza parole da tradurre: >

```
:let transdict = {}
:function transdict.translate(line) dict
:  return join(map(split(a:line), 'get(self.words, v:val, "???)'))
:endfunction
```

È lievemente differente dalla funzione di prima, usa 'self.words' per consultare le traduzioni delle parole. Ma noi non abbiamo un 'self.words'. Quindi la si potrebbe definire una classe astratta.

Ora possiamo realizzare un oggetto che traduca in Olandese: >

```
<      :let uk2nl = copy(transdict)
      :let uk2nl.words = {'one': 'een', 'two': 'twee', 'three': 'drie'}
      :echo uk2nl.translate('three one')
      drie een ~
```

E un traduttore in Tedesco: >

```
<      :let uk2de = copy(transdict)
      :let uk2de.words = {'one': 'eins', 'two': 'zwei', 'three': 'drei'}
      :echo uk2de.translate('three one')
      drei eins ~
```

Potete vedere che la funzione copy() è usata per fare una copia del dizionario "transdict" e quindi la copia è modificata per aggiungere le parole. L'originale resta immutato, naturalmente.

Ora potete far un passo ulteriore, e usare il vostro traduttore preferito: >

```
:if $LANG =~ "de"
:  let trans = uk2de
:else
:  let trans = uk2nl
:endif
:echo trans.translate('one two three')
< een twee drie ~
```

Qui "trans" fa riferimento a uno dei due oggetti (Dizionari). Nessuna copia è qui fatta. Ulteriori informazioni su Liste e Dizionari può essere trovata a `|list-identity|` e `|dict-identity|`.

Ora potrete usare un linguaggio non supportato. Potete forzare la funzione `translate()` a non fare alcunché: >

```
:let uk2uk = copy(transdict)
:function! uk2uk.translate(line)
:  return a:line
:endfunction
:echo uk2uk.translate('three one wladiwostok')
< three one wladiwostok ~
```

Si noti che un `!` è stato usato per ricoprire il riferimento a una funzione esistente. A questo punto usate "uk2uk" quando il linguaggio non viene riconosciuto: >

```
:if $LANG =~ "de"
:  let trans = uk2de
:elseif $LANG =~ "nl"
:  let trans = uk2nl
:else
:  let trans = uk2uk
:endif
:echo trans.translate('one two three')
< one two three ~
```

Per ulteriori letture vedere `|Lists|` e `|Dictionaries|`.

41.9 Eccezioni

Cominciamo con un esempio: >

```
:try
:  read ~/templates/pascal.tmpl
:catch /E484:/
:  echo "Spiacente, il file_modello Pascal non è disponibile."
:endtry
```

Il comando `:"read"` non può essere eseguito correttamente se il file non esiste. Invece di lasciar visualizzare un messaggio di errore, questo codice cattura l'errore e dà all'utente un messaggio più comprensibile.

Per i comandi compresi fra `:"try"` e `:"endtry"` gli errori sono trasformati in eccezioni. Una eccezione è una stringa di caratteri. Nel caso di un errore la stringa contiene il messaggio di errore. E ogni messaggio di errore ha un identificativo di messaggio. In questo caso, l'errore che intercettiamo contiene l'identificativo "E484:". Questo identificativo è una costante (il testo del messaggio può variare, ad es. può essere tradotto).

Quando il comando `:"read"` genera un altro errore, la stringa "E484:" non sarà contenuta nel messaggio di errore. Ragion per cui questa eccezione non sarà intercettata, e quindi riceveremo il relativo messaggio di errore.

Si potrebbe essere tentati di scrivere: >

```
:try
:  read ~/templates/pascal.tmpl
:catch
:  echo "Spiacente, il file modello Pascal non è disponibile."
:endtry
```


Così si intercettano tutti gli errori. In questo modo però non si vedono errori "utili" tipo: "E21: Non posso fare modifiche, 'modifiable' è inibito"

Un altro meccanismo utile è il comando ":finally": >

```
:let tmp = tempname()
:try
:  exe ".,$write " . tmp
:  exe "!filter " . tmp
:  .,$delete
:  exe "$read " . tmp
:finally
:  call delete(tmp)
:endtry
```

Questo script Vim fa passare le linee dal cursore fino alla fine del file attraverso il comando "filter", che ha come argomento un nome di file.

Sia che il filtro funzioni, sia se qualche errore accade tra ":try" e ":finally" o l'utente cancella l'operazione di filtro premendo CTRL-C, la chiamata "call delete(tmp)" è eseguita sempre. Questo consente di essere sicuri di non lasciarsi dietro file temporanei di lavoro.

Maggiore informazione a riguardo della gestione eccezioni si trova nel manuale: |[exception-handling](#)|.

41.10 Osservazioni varie

Diamo qui una serie di osservazioni relative agli script Vim. Sono spiegate anche altrove, ma sono qui riunite per convenienza.

Il carattere di fine linea dipende dal sistema operativo. Per Unix si usa un solo carattere <NL>. Per MS-DOS, Windows, OS/2 etc. si usa, <CR><LF>.

Questo è importante quando si usano mappature che finiscono con <CR>.

Si veda |[source_crnl](#)|.

SPAZI BIANCHI

Linee bianche possono essere inserite dappertutto, e vengono ignorate.

Spazi bianchi prima di un testo (spazi e/o TAB) sono sempre ignorati. Gli spazi bianchi fra parametri (ad es. tra il "set" e "coptions" nell'esempio qui sotto) sono ridotti ad un unico spazio, che serve da separatore.

Gli spazi bianchi dopo l'ultimo carattere (visibile) possono essere ignorati oppure no, a seconda della situazione. Si veda sotto.

Per un comando ":set" che usa il segno "=" (uguale), tipo: >

```
:set coptions    =aABceFst
```

lo spazio bianco subito PRIMA del segno "=" è ignorato. Ma non è consentito alcuno spazio bianco DOPO il segno "="!

Per inserire uno spazio bianco nel valore di una opzione, bisogna farlo precedere da un "\"" (barra retroversa) come nell'esempio seguente: >

```
:set tags=il\ mio\ bel\ file
```

Lo stesso esempio scritto come: >

```
:set tags=Il mio bel file
```

produrrà un errore, perché viene interpretato come: >

```
:set tags=il
:set mio
:set bel
:set file
```

COMMENTI

Il carattere " (il doppio apice) inizia un commento. A partire da questo carattere il resto della linea è considerato un commento ed è ignorato, tranne che nei comandi che non considerano i commenti, come mostrato negli esempi qui sotto. Un commento può cominciare in qualsiasi posizione della linea.

Bisogna fare attenzione ai commenti per alcuni comandi. Ad es.: >

```
:abbrev dev development      " abbreviazione
:map <F3> o#include           " inserisci include
:execute cmd                  " esegui
:!ls *.c                      " lista i file C
```

La abbreviazione 'dev' sarà espansa come 'development " abbreviazione'. La mappatura di <F3> sarà costituita dall'intera linea dopo 'o#' compreso ' " inserisci include'. Il comando "execute" darà un errore. Il comando "!" passerà tutto quel che lo segue allo shell, che darà un errore perché manca un carattere '"' che chiuda il primo '"'.
Non sono permessi commenti dopo i comandi ":map", ":abbreviate", ":execute" e "!" (ci sono alcuni altri comandi con la stessa limitazione). Per i comandi ":map", ":abbreviate" e ":execute" si può però scrivere: >

```
:abbrev dev development|" abbreviazione
:map <F3> o#include|" inserisci include
:execute cmd           |" esegui
```

Il carattere '|' separa un comando da quello successivo. Ed il comando successivo è solo un commento. Per l'ultimo comando bisogna fare due cose: una è |:execute| e l'altra è l'uso di '|': >
:exe '!'ls *.c' |" list C files

Si noti che non c'è alcuno spazio prima del '|' nella abbreviazione e nella mappatura. Per questi comandi, ogni carattere fino a fine linea o a '|' è compreso. Per questo motivo, non sempre è chiaro se sono presenti degli spazi dopo l'ultimo carattere visibile sulla linea; >

```
:map <F4> o#include
```

Per evidenziare questi problemi, potete attivare l'opzione 'list' mentre state modificando degli script Vim.

In Unix si può commentare la prima linea di uno script in una maniera speciale in modo da rendere lo script vim eseguibile: >

```
#!/usr/bin/env vim -S
echo "questo è uno script Vim"
quit
```

Il comando "#" di per sé lista una linea col suo numero di linea. L'aggiunta del punto esclamativo lo rende un comando che non fa nulla, ed allo stesso tempo permette di inserire il comando shell che consente [a Vim] di eseguire [come comandi Vim] le successive righe del file. |:#!| |-S|

TRABOCCHETTI

Problemi anche maggiori sono presenti nell'esempio seguente: >

```
:map ,ab o#include
:unmap ,ab
```

Il comando "unmap" non funzionerà, perché tenta di togliere la mappatura di ",ab " (c'è uno spazio bianco dopo il "b" - NdT). Questa mappatura non esiste. Sarà quindi visualizzato un messaggio di errore, difficile da comprendere, perché lo spazio bianco finale in ":unmap ,ab " non è visibile.

Lo stesso capita quando si usa un commento dopo un comando 'unmap': >

```
:unmap ,ab      " commento
```

Qui il commento verrà ignorato. Comunque, Vim tenterà di togliere la mappatura ',ab ', che non esiste. Riscrivetelo come: >

```
:unmap ,ab|     " commento
```

RITORNARE DOVE ERAVAMO

Talora volete fare una modifica, e ritornare al punto in cui si trovava il cursore prima della modifica. Anche un ripristino della posizione relativa dello schermo sarebbe gradita, con la stessa linea di prima visualizzata in cima alla finestra.

L'esempio che segue copia la linea sotto il cursore, la mette sopra la prima linea del file, e torna al punto di partenza: >

```
map ,p ma"aYHmbgg"aP`bzt`a
```

Spiegazione: >

<pre>< ma"aYHmbgg"aP`bzt`a ma "aY Hmb gg "aP `b zt `a</pre>	<pre>marcatuta "a" di posizione corrente copia linea corrente nel registro "a" marcatuta "b" su linea in cima alla pagina vai alla prima linea del file mettici sopra la linea nel registro "a" vai alla linea in cima alla pagina posiziona testo nella finestra come prima torna alla posizione in cui era il cursore</pre>
---	---

PER LA DISTRIBUZIONE

Per evitare che i vostri nomi di funzione entrino in conflitto con funzioni che altri hanno preparato, usate questo schema:

- Premettete una vostra stringa ad ogni nome funzione. Io uso spesso una abbreviazione. Ad es., "OW_" è usato per le funzioni Opzioni Window.
 - Mettete la definizione delle vostre funzioni in un unico file. Impostate una variabile globale per indicare che la funzione è stata caricata. Quando volete caricare di nuovo il file, cancellate prima le funzioni.
- Ad es: >

```
" Questa è la funzione XXX

if exists("XXX_caricata")
  delfun XXX_uno
  delfun XXX_due
endif

function XXX_uno(a)
  ... corpo della funzione ...
endfun

function XXX_due(b)
  ... corpo della funzione ...
endfun

let XXX_caricata = 1
```

```
=====
*41.11* Scrivere un plugin                                     *write-plugin*
```

Potete scrivere uno script Vim in modo tale che chi vuole lo possa usare.

Questo si chiama un "plugin". Gli utenti Vim possono copiare il vostro script Vim nella loro directory dei plugin e cominciare ad usare le sue funzioni. Si veda |**add-plugin**|.

Ci sono di fatto due tipi di plugin:

global plugin: Per ogni tipo di file.
 filetype plugin: Solo per file di un dato tipo.

In questa sezione è spiegato solo il "global plugin". La maggior parte delle cose dette vale anche per i "filetype plugin". Le informazioni relative ai "filetype plugin" sono nella sezione seguente |**write-filetype-plugin**|.

NOME

Innanzitutto dovete scegliere un nome per il vostro plugin. Lo scopo per cui è stato scritto il plugin dovrebbe essere riconoscibile dal nome che ha. E dovrebbe essere poco probabile che qualcun altro scriva un plugin con lo stesso nome, ma che faccia cose differenti. E per favore, limitate il nome a 8 caratteri, per evitare problemi sui vecchi sistemi Windows.

Uno script che corregge errori di digitazione potrebbe essere chiamato "typecorr.vim". Lo useremo qui come esempio.

Se il plugin deve poter essere usato da tutti, deve seguire alcune linee guida. Le vediamo una alla volta. L'esempio completo del plugin è riportato alla fine.

CORPO

Cominciamo dal corpo del plugin, le linee che fanno il lavoro vero: >

```
14     iabbrev li il
15     iabbrev altor altro
16     iabbrev voule vuole
17     iabbrev soprattutto
18         \ soprattutto
19     let s:contatore = 4
```

La lista vera dovrebbe essere molto più lunga, naturalmente.

La numerazione delle linee è stata aggiunta per uso didattico, non dovete metterla nel vostro file plugin!

INTESTAZIONE

Probabilmente aggiungerete nuove correzioni al vostro plugin, e vi ritroverete con diverse versioni sparse qua e là. E quando distribuirete il vostro file plugin, la gente vorrà sapere chi ha scritto questo meraviglioso plugin e a chi possono essere inviate considerazioni al riguardo. Ragion per cui, dovrete mettere una intestazione all'inizio del vostro plugin: >

```
1     " Plugin generale di Vim per correggere errori di digitazione
2     " Ultima Modifica:      2000 Ott 15
3     " Manutentore:  Bram Moolenaar <Bram@vim.org>
```

A proposito di copyright e licenze: Poiché i plugin sono molto utili, e non ha gran senso restringerne la distribuzione, siete invitati a considerare l'idea di dichiarare il vostro plugin di pubblico dominio, oppure di usare la licenza Vim |[license](#)|. Una breve nota al riguardo vicino all'inizio del plugin dovrebbe essere sufficiente. Ad es.: >

```
4     " Licenza:      Questo file è di pubblico dominio.
```

CONTINUAZIONE LINEA, AL NETTO DA EFFETTI SECONDARI *use-cpo-save*

Nella linea 18 qui sopra, il meccanismo usato per la continuazione è descritto in |[line-continuation](#)|. Utenti che hanno attivato l'opzione '[compatible](#)' avranno dei problemi, e otterranno un messaggio di errore. Non possiamo semplicemente cambiare l'opzione '[compatible](#)', perché questo avrebbe molti altri effetti oltre a quello desiderato. Per evitare di toccare '[compatible](#)' imposteremo invece l'opzione '[coptions](#)' al suo valore predefinito in Vim e la riporteremo poi al valore che aveva. Questo ci consente di usare le linee di continuazione e nello stesso tempo rende lo script utilizzabile da un numero molto maggiore di utenti. Si fa in questo modo: >

```
11     let s:salva_cpo = &cpo
12     set cpo&vim
13
42     let &cpo = s:salva_cpo
43     unlet s:save_cpo
```

Prima si memorizza il valore precedente di '[coptions](#)' nella variabile s:salva_cpo. Alla fine del plugin questo valore viene ripristinato.

Notate l'uso di una variabile locale allo script |**s:var**|. Una variabile globale con lo stesso nome potrebbe essere già in uso da qualche altra parte. Usate sempre delle variabili locali allo script per azioni limitate solo all'interno dello script.

NON CARICARE

È possibile che un utente non voglia sempre caricare questo plugin. Oppure l'amministratore del sistema l'ha messo nella directory dei plugin di uso comune a tutti gli utenti, ma un utente vuole usare il suo proprio plugin.

Quindi all'utente deve essere offerta la possibilità di evitare l'uso di questo specifico plugin. Questo si ottiene così: >

```
6      if exists("g:loaded_typecorr")
7          finish
8      endif
9      let g:loaded_typecorr = 1
```

Si evita così anche che, nel caso lo script sia caricato una seconda volta, si riceva un messaggio di errore perché la funzione era già definita, e possano presentarsi dei problemi per degli autocomandi aggiunti più di una volta.

È meglio se il nome inizia con "loaded_" e poi, letteralmente, il nome-file del plugin. Il "g:" è premesso per evitare errori se si usa la variabile all'interno di una funzione (senza "g:" si tratterebbe di una variabile locale, ossia valida solo all'interno della funzione).

L'uso di "finish" fa sì che Vim non legga il resto del file, ed è molto più veloce che usare una coppia if-endif che includa l'intero file.

MAPPATURE

Per rendere il plugin più interessante, introduciamo una mappatura che aggiunga una correzione per la parola che si trova sotto il cursore. Potremmo scegliere una combinazione di tasti per questa mappatura, ma l'utente magari la usa già per fare qualcosa d'altro. Per permettere all'utente di definire la sequenza di tasti che vuole usare per una mappatura all'interno di un plugin, si può usare l'elemento <Leader>: >

```
22      map <unique> <Leader>a <Plug>TypecorrAdd
```

Il comando "<Plug>TypecorrAdd" rende questo possibile, come vedremo dopo.

L'utente può dare alla variabile "mapleader" la combinazione di tasti con cui vuole che cominci questa mappatura. Se l'utente ha impostato: >

```
let mapleader = "_"
```

la mappatura definirà "_a". Se l'utente non ha fatto nulla, il valore predefinito (che è "\", barra retroversa) sarà utilizzato. In quel caso la mappatura definita sarà "\a".

Nota Poiché <unique> è usato, sarà inviato un messaggio di errore nel caso la stessa mappatura sia già stata definita. |:map-<unique>|

E se l'utente volesse definire una sua sequenza di tasti? Glielo si può permettere con questo meccanismo: >

```
21      if !hasmapto('<Plug>TypecorrAdd')
22          map <unique> <Leader>a <Plug>TypecorrAdd
23      endif
```

Qui controlliamo se una mappatura per "<Plug>TypecorrAdd" esiste già, e definiamo la mappatura con "<Leader>a" solo se non esiste. L'utente ha quindi la possibilità di mettere nel suo file vimrc: >

```
map ,c <Plug>TypecorrAdd
```

E quindi la sequenza di tasti mappata sarà ",c" invece che "_a" o "\a".

PARTI

Se uno script si allunga, potrebbe essere desiderabile dividere il lavoro in parti. Potete usare sia delle funzioni che delle mappature per questo. Ma non volete che queste funzioni e mappature interferiscano con altre, contenute in altri script. Per esempio, potreste definire una funzione Add(), ma un altro script potrebbe tentare di definire la stessa funzione. Per evitare questo, definiamo la funzione come locale, esistente solo all'interno del nostro script, premettendo "s:" al suo nome.

Definiamo una funzione che aggiunge una nuova correzione di errore di digitazione: >

```
30     function s:Add(errato, corretto)
31         let buono = input("Digitare correzione per " . a:errato . ": ")
32         exe ":iabbrev " . a:errato . " " . buono
..
36     endfunction
```

Ora possiamo richiamare la funzione s:Add() dall'interno dello script. Se un altro script definisce ancora s:Add(), esisterà solo dentro quello script, e può essere chiamata solo dallo script in cui è stata definita. Ci può anche essere una funzione globale. Ci può anche essere una funzione globale Add() (senza "s:"), che è distinta dalle altre due.

<SID> si può usare senza mappature. Genera un ID dello script, che identifica lo script in cui si trova. Nel nostro plugin di correzione errori di digitazione lo usiamo in questo modo: >

```
24     noremap <unique> <script> <Plug>TypecorrAdd <SID>Add
..
28     noremap <SID>Add :call <SID>Add(expand("<cword>"), 1)<CR>
```

Ovvero, quando un utente digita "\a", viene richiamata questa sequenza: >

```
\a -> <Plug>TypecorrAdd -> <SID>Add -> :call <SID>Add()
```

Se un altro script mappasse <SID>Add, un altro script ID sarebbe generato, e quindi verrebbe definito un'altra mappatura.

Nota Usiamo qui <SID>Add() invece che s:Add(). Questo perché la mappatura viene immessa dall'utente, ossia dall'esterno dello script. Il <SID> si traduce nell'ID dello script, in modo che Vim sappia in che script cercare la funzione Add().

La cosa è un po' complicata, ma serve per far sì che il plugin funzioni assieme ad altri plugin. La regola fondamentale è che voi usiate <SID>Add() nelle mappature e s:Add() da altre parti (nello script stesso, in autocomandi o in comandi utente).

Possiamo anche rendere disponibile la mappatura in un menù: >

```
26     noremenu <script> Plugin.Aggiungi\ Correzione <SID>Add
```

Il menù "Plugin" è raccomandato per aggiungere elementi di menù a plugin. In questo caso c'è solo un elemento. Se si aggiungono più elementi, la creazione di un sottomenù è auspicabile. Ad esempio, "Plugin.CVS" potrebbe essere usato per un plugin che offre le operazioni CVS "Plugin.CVS.checkin", "Plugin.CVS.checkout", etc. [CVS è un software per gestire sorgenti, "checkin" inserisce un sorgente, "checkout" lo preleva per aggiornarlo - NdT]

Nota Nella linea 28 ":noremap" è usato per evitare che qualsiasi altra mappatura provochi problemi. Qualcuno potrebbe aver ridefinito ":call", ad esempio. Nella linea 24 usiamo anche ":noremap", ma vogliamo che "<SID>Add" sia ri-mappato. Per questo "<script>" è usato qui. Questo permette mappature che valgono solo all'interno dello script. |:map-<script>| La stessa cosa è fatta nella linea 26 per ":noremenu". |:menu-<script>|

<SID> E <Plug> *using-<Plug>*

Sia <SID> che <Plug> sono usati per evitare che mappature di combinazioni di

tasti entrino in conflitto con altri che devono essere usati solo da altre mappature. Nota Questa è la differenza fra usare <SID> e <Plug>:

<Plug> è visibile all'esterno dello script. È usato per mappature per cui l'utente voglia utilizzare una particolare sequenza di tasti. <Plug> è un codice speciale che un tasto della tastiera non è in grado di produrre.
Per rendere molto difficile che altri plugin usino la stessa sequenza di caratteri, usate questa struttura:
<Plug> nome_script nome_mappatura
Nel nostro esempio il nome_script è "Typecorr" e il nome_mappatura è "Add".
Il risultato è "<Plug>TypecorrAdd". Solo il primo carattere del nome_script e del nome_mappatura deve essere maiuscolo, in modo da poter capire dove comincia il nome_mappatura.

<SID> è l'ID dello script, un identificatore unico a quello script. Internamente Vim traduce <SID> in "<SNR>123_", dove "123" può essere un numero qualsiasi. Per cui una funzione "<SID>Add()" avrà come nome "<SNR>11_Add()" in uno script, e "<SNR>22_Add()" in un altro. Potete vederlo se usate il comando ":function" per ottenere una lista di funzioni. La traduzione di <SID> nelle mappature è esattamente la stessa, ed è questo il modo con cui potete chiamare una funzione locale ad uno script da una mappatura.

COMANDI UTENTE

Aggiungiamo ora un comando utente per aggiungere una correzione: >

```
38     if !exists(":Correzione")
39         command -nargs=1 Correzione :call s:Add(<q-args>, 0)
40     endif
```

Il comando utente viene definito solo se non esiste già un comando con lo stesso nome. Altrimenti otterremmo un messaggio di errore. Sostituire il comando utente già esistente col nostro, scrivendo ":command!" non è una buona idea, in quanto l'utente si chiederebbe perché il comando che LUI ha definito non funziona. |:command|

VARIABILI NEGLI SCRIPT

Quando una variabile ha un nome che comincia con "s:" è una variabile dello script. Si può solo usare all'interno di uno script, Non esiste all'esterno dello script. Questo consente di evitare problemi quando si utilizza lo stesso nome di variabile in script differenti. La variabile sarà disponibile per tutto il tempo in cui si usa Vim. E la stessa variabile verrà riutilizzata se si ricarica lo stesso script una seconda volta. |s:var|

Il bello è che queste variabili possono anche essere usate in funzioni, autocomandi e comandi utente che sono definiti nello script. Nel nostro esempio di script possiamo aggiungere alcune linee per contare il numero di correzioni: >

```
19     let s:contatore = 4
..
30     function s:Add(from, correct)
..
34         let s:contatore = s:contatore + 1
35         echo s:contatore . " correzioni finora"
36     endfunction
```

Dapprima s:contatore è inizializzato a 4 nello script stesso. Quando, più tardi, la funzione s:Add() viene chiamata, incrementa s:count. Non importa da DOVE la funzione è stata chiamata, poiché, essendo stata definita nello script, userà solo variabili interne a questo script.

IL RISULTATO

Questo è lo script completo risultante: >

```

1      " Plugin generale di Vim per correggere errori di digitazione
2      " Ultima Modifica:      2000 Ott 15
3      " Manutentore:   Bram Moolenaar <Bram@vim.org>
4      " Licenza:      Questo file è di pubblico dominio.
5
6      if exists("g:loaded_typecorr")
7          finish
8      endif
9      let g:loaded_typecorr = 1
10
11     let s:salva_cpo = &cpo
12     set cpo&vim
13
14     iabbrev li il
15     iabbrev altor altro
16     iabbrev voule vuole
17     iabbrev sopratutto
18         \ soprattutto
19     let s:contatore = 4
20
21     if !hasmapto('<Plug>TypecorrAdd')
22         map <unique> <Leader>a <Plug>TypecorrAdd
23     endif
24     noremap <unique> <script> <Plug>TypecorrAdd <SID>Add
25
26     noremenu <script> Plugin.Aggiungi\ Correzione      <SID>Add
27
28     noremap <SID>Add  :call <SID>Add(expand("<cword>"), 1)<CR>
29
30     function s:Add(errato, corretto)
31         let buono = input("Digitare correzione per " . a:errato . ": ")
32         exe ":iabbrev " . a:errato . " " . buono
33         if a:corretto | exe "normal viws\C-R>\\" \b\e" | endif
34         let s:contatore = s:contatore + 1
35         echo s:contatore . " correzioni finora"
36     endfunction
37
38     if !exists(":Correzione")
39         command -nargs=1 Correzione :call s:Add(<q-args>, 0)
40     endif
41
42     let &cpo = s:salva_cpo
43     unlet s:save_cpo

```

La linea 33 non è stata ancora spiegata. Applica la nuova correzione alla parola sotto il cursore. Il comando |:normal| è usato per fare uso della nuova abbreviazione. Nota mappature e abbreviazioni sono espanse qui, anche se la funzione è stata chiamata da una mappatura definita come ":noremap".

L'uso di "unix" come opzione 'fileformat' è raccomandato. Gli script Vim in questo modo funzioneranno anche in tutti gli altri ambienti software. Script che abbiano 'fileformat' impostato a "dos" non funzionano sotto Unix.

Si veda anche |:source_crnl|. Per essere sicuri di usarlo, scrivete, prima di scrivere il file che contiene lo script: >

```
:set fileformat=unix
```

DOCUMENTAZIONE

```
*write-local-help*
```

È una buona idea preparare anche un po' di documentazione per il vostro plugin. Questo è ancora più necessario quando il suo comportamento può essere personalizzato dall'utente. Si veda |add-local-help| per come aggiungere la vostra documentazione a quella di Vim.

Qui vedete un semplice esempio di file di aiuto, di nome "typecorr.txt": >

```

1      *typecorr.txt*  Plugin per correzione di errori di digitazione.
2
3      Se vi capita di fare errori di digitazione, questo plugin li
4      correggerà automaticamente.
5
6      Al momento le correzioni sono poche. Potete aggiungerne, se volete.

```



```

7
8     Mappatura:
9     <Leader>a    o    <Plug>TypecorrAdd
10             Aggiunge una correzione per la parola sotto il cursore.
11
12     Comandi:
13     :Correzione {parola}
14             Aggiunge una correzione per {parola}.
15
16                                     *typecorr-settings*
17     Questo plugin non ha alcuna impostazione particolare.

```

La prima linea è l'unica per la quale il formato è importante. Sarà questa ad essere estratta dal file di aiuto per essere inserita nella sezione "LOCAL ADDITIONS" del file help.txt |**local-additions**|. Il primo "*" deve essere nella prima colonna della prima linea di testo. Dopo aver aggiunto il vostro file di aiuto date il comando ":help" per controllare che le linee in questione siano correttamente allineate.

Potete aggiungere altri tag (racchiusi fra **) nel vostro file di aiuto. Ma state attenti ad evitare nomi di tag di help già esistenti. Potreste inserire il nome del vostro plugin nei loro nome, come "typecorr-settings" nel nostro esempio.

L'uso di puntatori ad altre parti del file di help (racchiusi fra ||) è auspicabile. Questo facilita l'utente nel reperimento dell'aiuto a loro associato.

DETERMINAZIONE DEL TIPO FILE

plugin-filetype

Se il tipo del vostro file non è già determinato da Vim, dovrete creare un piccolo script che lo determini in un file a parte. Di solito lo script consiste in un autocomando che imposta il tipo file quando il nome del file corrisponde a un dato modello.
Ad es.: >

```

au BufNewFile,BufRead *.foo          set filetype=foofoo

```

Scrivete il file contenente quest'unica linea come "ftdetect/foofoo.vim" nella prima directory che compare in 'runtimepath'. In Unix questa sarebbe "~/vim/ftdetect/foofoo.vim". La convenzione è di usare il nome del tipo file come nome dello script.

I controlli possono essere molto più sofisticati, se volete, come ad es. una ispezione del contenuto del file per riconoscere il linguaggio. SI veda anche |**new-filetype**|.

SOMMARIO

plugin-special

Lista delle particolarità che contraddistinguono un plugin:

s:name	variabili interne allo script.
<SID>	Script-ID, usato per mappature e funzioni interne allo script.
hasmapto()	Funzione per accertare se l'utente ha già definito mappature per funzionalità contenute nello script.
<Leader>	Valore di "mapleader", che l'utente definisce come sequenza di tasti con cui iniziano le mappature del plugin.
:map <unique>	Emette un messaggio se una mappatura esiste già.
:noremap <script>	Usa solo mappature interne allo script, non mappature valide globalmente.
exists(":Cmd")	Controlla se un comando utente esiste già.

=====

41.12 Scrivere un plugin per un tipo_file *ftplugin*
write-filetype-plugin

A plugin per un tipo_file è simile a un plugin globale, ma imposta opzioni e definisce mappature solo per il buffer corrente. Si veda `|add-filetype-plugin|` per informazioni sull'uso di questo tipo di plugin.

Leggete prima la sezione precedente sui plugin globali `|41.11|`. Tutto quel che si dice lì vale anche per i plugin per un tipo_file. Ci sono alcune regole in più, che sono spiegate qui di seguito. La funzionalità fondamentale è che un plugin per un tipo_file dovrebbe avere effetto solo sul buffer corrente.

DISABILITAZIONE

Se state scrivendo un plugin per un tipo_file che potrà essere usato da molta gente, dovete concedere loro la possibilità di evitare di usarlo. Mettete questo in testa al plugin: >

```
" Usare solo se non esiste già un altro plugin attivo
if exists("b:did_ftplugin")
    finish
endif
let b:did_ftplugin = 1
```

Occorre usare questa tecnica per evitare che lo stesso plugin sia eseguito due volte per lo stesso buffer (succede quando si usa un comando `:edit` senza fornirgli alcun argomento).

A questo punto gli utenti possono disabilitare completamente il plugin predefinito creando un plugin per un tipo_file composto solo da questa linea:

```
let b:did_ftplugin = 1
```

Per ottenere questo, la directory che contiene il vostro plugin per un tipo_file deve venire prima della directory `$VIMRUNTIME` nella list di directory contenuta nella opzione `'runtimepath'`!

Se volete usare il plugin predefinito, ma cambiare una delle impostazioni, potete inserire l'impostazione da cambiare in uno script: >

```
setlocal textwidth=70
```

Poi lo scrivete nella directory "after" ["dopo"], così che venga eseguito DOPO il plugin di tipo_file predefinito (in questo caso `"vim.vim"`).

Si veda `|after-directory|`. In Unix questa directory è: `"~/vim/after/ftplugin/vim.vim"`. Nota Il plugin predefinito avrà impostato `"b:did_ftplugin"`, ma la cosa viene qui ignorata.

OPZIONI

Per far sì che il plugin per un tipo_file agisca solo sul buffer corrente usate il comando:

```
:setlocal
```

per impostare le opzioni. Ed impostate solo le opzioni che agiscono solo sul buffer corrente (si veda l'aiuto relativo a ogni singola opzione per controllare quali lo facciano). Quando si usa `|:setlocal|` per opzioni globali o per opzioni che riguardano una particolare finestra, il valore potrebbe cambiare in numerosi buffer, e non è questo l'obiettivo che si dovrebbe avere in un plugin per un tipo_file.

Quando una opzione ha un valore che è una lista di indicatori o elementi, potete utilizzare la sintassi `"+="` e `"-="` per non modificare i valori già impostati. Tenete presente che l'utente potrebbe aver già cambiato il valore di una opzione. Ripristinare il valore predefinito e poi cambiarlo come serve è spesso una buona idea. Per es.: >

```
:setlocal formatoptions& formatoptions+=ro
```

MAPPATURE

Per far sì che le mappature siano applicate solo nel buffer corrente usate il comando: >

```
:map <buffer>
```

Questo va combinato con la mappatura in due passi spiegata più sopra.

Ecco un esempio di come si definisce una funzionalità in un plugin per un tipo_file: >

```
if !hasmapto('<Plug>JavaImport')
  map <buffer> <unique> <LocalLeader>i <Plug>JavaImport
endif
noremap <buffer> <unique> <Plug>JavaImport oimport ""<Left><Esc>
```

|**hasmapto()**| è usato per controllare se l'utente ha già definito una mappatura per <Plug>JavaImport. In caso negativo, il plugin per un tipo_file definisce la mappatura predefinita. Questa inizia con |LocalLeader|, che permette all'utente di scegliere il tasto (o i tasti) con cui vuole che inizino le mappature dei plugin per un tipo_file. Il valore predefinito è la barra rovesciata ("\").

"unique" è usato per mandare un messaggio di errore se la mappatura esiste già o entra in conflitto con una mappatura esistente.

|noremap| è usato per evitare che ogni altra mappatura che l'utente abbia definito possa interferire. Potreste voler usare "noremap <script>" per far sì che si possano ri-mappare mappature definite in questo script, che comincino con <SID>.

L'utente deve avere la possibilità di disabilitare una mappatura in un plugin per un tipo_file, senza disabilitarlo completamente. Ecco un esempio di come si può fare questo per il tipo_file "mail" (messaggi di posta elettronica): >

```
" Aggiungi mappature, a meno che l'utente preferisca evitarlo.
if !exists("no_plugin_maps") && !exists("no_mail_maps")
  " Citate un testo inserendo "> "
  if !hasmapto('<Plug>MailQuote')
    vmap <buffer> <LocalLeader>q <Plug>MailQuote
    nmap <buffer> <LocalLeader>q <Plug>MailQuote
  endif
  vnoremap <buffer> <Plug>MailQuote :s/^/> /<CR>
  nnoremap <buffer> <Plug>MailQuote :.,$s/^/> /<CR>
endif
```

Due variabili globali sono usate:

no_plugin_maps	disabilita mappature per ogni plugin di un tipo_file
no_mail_maps	disabilita mappature per il tipo_file "mail"

COMANDI UTENTE

Per aggiungere un comando utente per un dato tipo_file, in modo che possa solo essere usato in un buffer, usate l'argomento "-buffer" di |command|.

Ad es.: >

```
:command -buffer Make make %:r.s
```

VARIABILI

Un plugin per un tipo_file sarà utilizzato in ogni buffer contenente un file di quel tipo. La variabile interna di script |s:var| sarà la stessa per tutti i buffer in cui il plugin viene utilizzato. Usate variabili interne al buffer |b:var| se volete che una variabile sia usata solo all'interno di un unico buffer.

FUNZIONI

Quando si definisce una funzione, questa va definita soltanto una volta. Ma il plugin di tipo_file verrà chiamato ogni volta che verrà aperto un file con quel dato tipo file. La tecnica seguente fa sì che la funzione venga definita

una volta sola. >

```
:if !exists("*s:Func")
:  function s:Func(arg)
:    ...
:  endfunction
:endif
```

<

ANNULLARE

undo_indent* *undo_ftplugin

Quando l'utente imposta ":setfiletype xyz" l'effetto del tipo_file "precedente" dovrebbe essere annullato. Impostate la variabile b:undo_ftplugin con i comandi che annulleranno le impostazioni di un vostro plugin per un tipo_file. Ad es.: >

```
let b:undo_ftplugin = "setlocal fo< com< tw< commentstring<"
\ . " | unlet b:match_ignorecase b:match_words b:match_skip"
```

L'uso di ":setlocal" con "<" subito dopo il nome dell'opzione reimposta per quell'opzione il suo valore globale. Nella maggior parte dei casi è questa la maniera migliore di ripristinare i valori "precedenti" delle opzioni.

Occorre togliere il flag "C" da 'cpoptions' per consentire la continuazione della linea, come detto prima |*use-cpo-save*|.

Per annullare l'effetto di uno script di indentazione, occorre impostare in modo appropriato la variabile b:undo_indent.

NOME FILE

Il tipo_file deve far parte del nome del plugin |*ftplugin-name*|. Usate una di queste tre forme:

```
.../ftplugin/roba.vim
.../ftplugin/roba_mia.vim
.../ftplugin/roba/tua.vim
```

"roba" è il tipo_file, "mia" e "tua" sono nomi a piacere.

SOMMARIO

ftplugin-special

Lista delle particolarità che contraddistinguono un plugin di tipo_file:

<LocalLeader>	Valore di "maplocalleader", che l'utente definisce come la combinazione di tasti con cui iniziano le mappature per un plugin di tipo_file.
:map <buffer>	Definisce una mappatura che vale solo all'interno del buffer.
:noremap <script>	Ri-mappa solo mappature definite in questo script e che cominciano con <SID>.
:setlocal	Imposta una opzione solo per il buffer corrente.
:command -buffer	Definisce un comando utente valido solo in questo buffer.
exists("*s:Func")	Controlla se una funzione è stata già definita.
Si veda anche <i>plugin-special</i> , che descrive le proprietà specifiche dei plugin.	

41.13 Scrivere un plugin per un compilatore

write-compiler-plugin

Un plugin per un compilatore imposta le opzioni da usare con un dato compilatore. L'utente può chiamarlo con il comando |*:compiler*|. L'uso principale che se ne fa è per impostare le opzioni 'errorformat' e 'makeprg'.

Un esempio è la maniera più semplice di introdurlo. Questo comando modificherà tutti i plugin predefiniti per i compilatori: >

```
:next $VIMRUNTIME/compiler/*.vim
```

Usate `|:next|` per passare al file di plugin successivo.

Ci sono due funzionalità notevoli in questi file. La prima è un meccanismo che permette a un utente di fare modifiche o aggiunte al file di plugin predefinito. I file predefiniti cominciano con: >

```
:if exists("current_compiler")
:  finish
:endif
:let current_compiler = "mine"
```

Quando scrivete un file per un compilatore e lo mettete nella vostra propria directory di file di esecuzione ("runtime directory") (ad es., ~/.vim/compiler in Unix), voi potete impostare la variabile "current_compiler" in modo che il file predefinito non esegua (in seguito) le impostazioni che contiene.

```
*:CompilerSet*
```

Il secondo metodo consiste nell'usare `":set"` per `":compiler!"` e `":setlocal"` per `":compiler"`. Vim fornisce il comando utente `":CompilerSet"` a questo scopo. D'altra parte, precedenti versioni di Vim non ne sono dotate, e per questo motivo un vostro plugin dovrebbe definirla solo dopo aver controllato. Ecco un esempio: >

```
if exists(":CompilerSet") != 2
  command -nargs=* CompilerSet setlocal <args>
endif
CompilerSet errorformat&          " usa 'errorformat' predefinito
CompilerSet makeprg=nmake
```

<

Quando scrivete un plugin per un compilatore da distribuire con Vim o da mettere in una directory di esecuzione ("runtime directory") a livello di sistema, usate il meccanismo delineato più sopra. Se "current_compiler" era già stato impostato da un plugin dell'utente, questo verrà ritenuto valido e non sostituito in alcun modo.

Quando scrivete un plugin di compilatore per modificare impostazioni contenute nel plugin predefinito, non controllate la variabile "current_compiler". Un plugin di questo tipo dovrebbe venire eseguito per ultimo, e quindi dovrebbe trovarsi in una directory in fondo alla lista di directory specificata in 'runtimepath'. In Unix il suo nome potrebbe essere ~/.vim/after/compiler.

```
=====
*41.14* Scrivere un plugin veloce a caricarsi    *write-plugin-quickload*
```

Un plugin più crescere e divenire piuttosto lungo. Il ritardo alla partenza può diventare notevole, e magari il plugin non vi serve quasi mai. È a questo punto che può venir buono un plugin veloce a caricarsi.

L'idea di fondo è che il plugin è caricato due volte. La prima volta per definire i comandi utenti e le mappature che offrono la funzionalità. la seconda volta per definire le funzioni che implementano la funzionalità.

Può sembrare sorprendente che "caricamento veloce" voglia dire caricare il plugin due volte. Quel che si vuol dire è che si carica velocemente all'inizio, rimandando la parte più sostanziosa dello script alla seconda volta, il che vuol dire solo quando ne avete veramente bisogno. Quando la funzionalità viene utilizzata spesso, il risultato è in effetti più lento!

Nota Da Vim 7 c'è una altra possibilità: usate la funzionalità `|autoload|` **41.15**.

L'esempio che segue mostra il procedimento: >

```
" Vim global plugin for demonstrating quick loading
" Last Change: 2005 Feb 25
" Maintainer:  Bram Moolenaar <Bram@vim.org>
```

```

" License:      This file is placed in the public domain.

if !exists("s:did_load")
    command -nargs=* BNRead  call BufNetRead(<f-args>)
    map <F19> :call BufNetWrite('something')<CR>

    let s:did_load = 1
    exe 'au FuncUndefined BufNet* source ' . expand('<sfile>')
    finish
endif

function BufNetRead(...)
    echo 'BufNetRead(' . string(a:000) . ')'
    " read functionality here
endfunction

function BufNetWrite(...)
    echo 'BufNetWrite(' . string(a:000) . ')'
    " write functionality here
endfunction

```

Quando lo script è caricato la prima volta "s:did_load" non è impostato. I comandi fra l' "if" e l' "endif" vengono eseguiti. Questi terminano con un comando |:finish|, e quindi il resto dello script non viene eseguito.

La seconda volta che lo script viene caricato "s:did_load" esiste e i comandi dopo l' "endif" vengono eseguiti. Qui sono definite le funzioni (che possono essere "pesanti") BufNetRead() e BufNetWrite().

Se copiate questo script nella vostra directory dei plugin Vim lo eseguirà alla partenza. Questa è la sequenza degli eventi che si producono:

1. Il comando "BNRead" è definito e il tasto <F19> è mappato quando lo script viene letto alla partenza. Un autocomando |FuncUndefined| è definito. Il comando ":finish" fa concludere velocemente lo script.
2. L'utente immette il comando BNRead o preme il tasto <F19>. La funzione BufNetRead() o BufNetWrite() sarà chiamata.
3. Vim non trova la funzione e chiama l'autocomando per l'evento |FuncUndefined|. Poiché l'espressione "BufNet*" corrisponde alla funzione chiamata, il comando "source fname" sarà eseguito. "fname" sarà uguale al nome dello script (in qualsiasi posto si trovi), perché proviene dalla espansione di "<sfile>" (vedere |expand()|).
4. Lo script è caricato ancora, la variabile "s:did_load" esiste e le sue funzioni vengono a questo punto definite.

Si noti che le funzioni che sono caricate in seguito sono quelle che corrispondono all'espressione dell'autocomando |FuncUndefined|. Dovete accertarvi che nessun altro plugin definisca funzioni che corrispondono alla stessa espressione regolare.

=====

41.15 Scrivere librerie di script

write-library-script

Alcune funzionalità serviranno in parecchi posti. Quando questo supera il limite delle "poche linee", vorrete metterle in un unico script, e usarle da parecchi altri script. Chiameremo quell'unico script uno script di libreria.

Caricare uno script di libreria è possibile, ma dovete evitare di caricarlo ancora, una volta che sia stato caricato. Questo si può fare con la funzione |exists()|.

Esempio: >

```

if !exists('*MyLibFunction')
    runtime library/mylibscript.vim
endif
call MyLibFunction(arg)

```

Occorre qui sapere che MyLibFunction() sia definita in uno script "library/mylibscript.vim" in una delle directory in 'runtimepath'.

Per semplificare la faccenda, Vim fornisce il meccanismo di autoload. Così il nostro esempio diventerebbe: >

```
call mylib#myfunction(arg)
```

Molto più semplice, vero? Vim riconoscerà il nome di funzione e quando non è definito cercherà lo script "autoload/mylib.vim" in 'runtimepath'. Quello script deve contenere la definizione della funzione "mylib#myfunction()".

Potete mettere molte altre funzioni nello script mylib.vim, potete organizzare le vostre funzioni in uno script di libreria. Ma dovere usare nomi di funzione in cui la parte prima del simbolo "#" indichi il nome dello script. Altrimenti Vim non saprebbe quale script caricare.

Se, presi dall'entusiasmo, scrivete un mucchio di script di libreria, potreste voler usare delle sotto-directory. Esempi: >

```
call netlib#ftp#read('somefile')
```

Sotto Unix lo script di libreria usato qui potrebbe essere:

```
~/vim/autoload/netlib/ftp.vim
```

Dove le funzioni sono definite così: >

```
function netlib#ftp#read(fname)
    " Read the file fname through ftp
endfunction
```

Si noti che il nome con cui è definita la funzione è esattamente lo stesso che il nome usato per richiamare la funzione. E la parte prima dell'ultimo "#" riflette esattamente il nome della sotto-directory e dello script.

Potete usare lo stesso meccanismo per delle variabili: >

```
let weekdays = dutch#weekdays
```

Questo farà caricare lo script "autoload/dutch.vim", che dovrebbe contenere qualcosa del tipo di: >

```
let dutch#weekdays = ['zondag', 'maandag', 'dinsdag', 'woensdag',
    \ 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag']
```

Per ulteriori letture vedere: |autoload|.

=====

41.16 Distribuzione di script Vim

distribute-script

Gli utenti Vim possono cercare script sul sito Web vim: <http://www.vim.org>. Se avete fatto qualcosa che potrebbe essere utile ad altri, condividetelo!

Gli script Vim si possono usare su ogni sistema. I comandi tar e zip potrebbero non essere disponibili in alcuni sistemi. Se volete riunire più file e/o comprimerli, si raccomanda di usare il comando di utilità "zip".

Per la massima portabilità, usate Vim stesso per impaccare i vostri script. È possibile farlo con il programma di utilità vimball. Si veda |vimball|.

È una buona cosa se aggiungete una linea che permetta un aggiornamento automatico. Si veda |glvs-plugins|.

=====

Capitolo seguente: |usr_42.txt| Aggiungere nuovi menù

Copyright: vedere |manual-copyright| vim:tw=78:ts=8:noet:ft=help:norl:

Per segnalazioni scrivere a vimdoc.it at gmail dot com
oppure ad Antonio Colombo azc100 at gmail dot com